

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos Unilift KP-150-M1 дренажный (011H1300)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 011H1300

Характеристики товара

Фото 011H1300

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift KP-150-M1 дренажный

Потребляемая мощность	300 Вт
Номинальная мощность	180 Вт
Напряжение сети	230 В
Пропускная способность	8.5 куб. м/час
Максимальный напор	5.25 м
Максимальная глубина погружения	10 м
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 50°C
Максимальный размер твердых включений	10 мм
Качество воды	грязная
Механизм насоса	вихревой
Длина кабеля	10 м
Диаметр разъема соединения	1.25"
Установка насоса	вертикальная
Вес	6.3 кг
Размеры (ШxВxД)	149x225 мм
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	не встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

В качестве дополнительной опции изделия этой серии комплектуются выключателем поплавкового типа. При изготовлении рабочего колеса и оболочки погружного перекачивающего агрегата используется устойчивая к коррозии, нержавеющая сталь. Рабочее колесо выполнено в конструкции полузакрытого типа. Основание изделия закрыто сеточным фильтром. Сдвоенное уплотнение рабочего вала насоса заполнено долговечной водостойкой смазкой.

Рабочие параметры и габариты:

1. Диаметр насоса: 15 см
2. Материал корпуса: нержавеющая сталь
3. Выходная мощность насосной установки: 0.18 кВт
4. Количество пусков в час: 100
5. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
6. Минимальный уровень вкл/выкл насоса: 100 мм

Подшипники скольжения выполнены из специального графита. Подшипники смазываются откачиваемыми жидкостями и не нуждаются в сервисном обслуживании. В зону ротора однофазного электродвигателя при сборке заливается нетоксичное вещество. Для недопущения перегрева электродвигателя погружного прибора применяется теплоотводящий металлический кожух, который охлаждается откачиваемыми жидкостями. Агрегат не нуждается в специальном обслуживании. Достаточно регулярно снимать и очищать сегмент кожуха на основании.

Изделие допускается к использованию в стационарном, а также в мобильном применении. Для его переноски в верхней части имеется рукоятка. Применяется агрегат при необходимости откачивания как бытовых, так и производственных жидкостей, а также грунтовых и сточных, в том числе, дождевых вод. Устройство отличается высокой экономичностью, простотой монтажа, бесшумной работой и простотой эксплуатации. Размер твердых частиц в откачиваемой жидкости зависит от размера ячейки сеточного фильтра и свободного прохода рабочего колеса. Единственным требованием к откачиваемым жидкостям является отсутствие волокнистых загрязнителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift KP-150-M1 дренажный

Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 50°C
Вес	6.3 кг
Пропускная способность	8.5 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	5.25 м
Диаметр разъема соединения	1.25"
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	300 Вт
Напряжение сети	230 В
Механизм насоса	вихревой
Размеры (ШхВхД)	149x225 мм
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	180 Вт
Длина кабеля	10 м
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	не встроенный
Максимальная глубина погружения	10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Максимальный размер твердых включений

10 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift KP-150-M1 дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>