

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos Unilift KP-150-AV1 дренажный (011H1900)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 011H1900

Характеристики товара

Фото 011H1900

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift KP-150-AV1 дренажный

Насос Grundfos Unilift KP-150-AV1 - это дренажный насос, который предназначен для перекачивания загрязненной воды с частицами размером до 10 мм. Он имеет компактный и прочный корпус из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и надежность работы.

Насос оснащен автоматическим поплавковым выключателем, который контролирует уровень воды и включает насос при достижении определенного уровня, а также отключает его при снижении уровня. Это позволяет автоматически поддерживать оптимальный уровень воды в помещении или на участке.

Unilift KP-150-AV1 имеет высокую производительность и может перекачивать воду на высоту до 8 метров. Он также оснащен системой защиты от перегрева, что предотвращает повреждение насоса при длительной работе.

Этот насос идеально подходит для использования в подвальных помещениях, подвалах, садовых прудах, колодцах и других местах, где требуется эффективное удаление загрязненной воды. Он легко устанавливается и обслуживается, что делает его удобным и простым в использовании.

Напряжение сети	230 Вт
Номинальная мощность	180 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	8.5 куб. м/час
Максимальный напор	5.2 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура жидкости	от 0 до 50°C
Размер фильтруемых частиц	10 мм
Качество воды	грязная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Механизм насоса	вихревой
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр разъема соединения	1.25"
Установка насоса	вертикальная
Минимальный уровень вкл/выкл насоса	100 мм
Размеры (ШхВхД)	149x225x149 мм
Класс защиты	IP 68
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

В качестве дополнительной опции изделия этой серии комплектуются выключателем поплавкового типа. При изготовлении рабочего колеса и оболочки погружного перекачивающего агрегата используется устойчивая к коррозии, нержавеющая сталь. Рабочее колесо выполнено в конструкции полузакрытого типа. Основание изделия закрыто сеточным фильтром. Сдвоенное уплотнение рабочего вала насоса заполнено долговечной водостойкой смазкой.

Подшипники скольжения выполнены из специального графита. Подшипники смазываются откачиваемыми жидкостями и не нуждаются в сервисном обслуживании. В зону ротора однофазного электродвигателя при сборке заливается нетоксичное вещество. Для недопущения перегрева электродвигателя погружного прибора применяется теплоотводящий металлический кожух, который охлаждается откачиваемыми жидкостями. Агрегат не нуждается в специальном обслуживании. Достаточно регулярно снимать и очищать сегмент кожуха на основании.

Рабочие параметры и габариты:

1. Материал корпуса: Нержавеющая сталь
2. Выходная мощность насосной установки: 0.18 кВт
3. Количество пусков в час: 100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Изделие допускается к использованию в стационарном, а также в мобильном применении. Для его переноски в верхней части имеется рукоятка. Применяется агрегат при необходимости откачивания как бытовых, так и производственных жидкостей, а также грунтовых и сточных, в том числе, дождевых вод. Устройство отличается высокой экономичностью, простотой монтажа, бесшумной работой и простотой эксплуатации. Размер твердых частиц в откачиваемой жидкости зависит от размера ячейки сеточного фильтра и свободного прохода рабочего колеса. Единственным требованием к откачиваемым жидкостям является отсутствие волокнистых загрязнителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift KP-150-AV1 дренажный

Пропускная способность	8.5 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	5.2 м
Диаметр разъема соединения	1.25"
Установка насоса	вертикальная
Класс защиты	IP 68
Напряжение сети	220, 230 В
Допустимая температура жидкости	от 0 до 50°C
Размеры (ШхВхД)	149x225x149 мм
Номинальная мощность	180 Вт
Глубина погружения	10 м
Размер фильтруемых частиц	10 мм
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный
Длина сетевого шнура	10 м
Минимальный уровень вкл, выкл насоса	100 мм
Механизм насоса	вихревой

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift KP-150-AV1 дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 8 из 8