

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos Unilift KP-250-M1 дренажный (012H1300)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 012H1300

Характеристики товара

Фото 012H1300

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift KP-250-M1 дренажный

Потребляемая мощность	480 Вт
Номинальная мощность	290 Вт
Напряжение сети	230 В
Пропускная способность	10.5 куб. м/час
Максимальный напор	7.5 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 50°C
Размер фильтруемых частиц	10 мм
Качество воды	грязная
Механизм насоса	вихревой
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр разъема соединения	1.25"
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Количество пусков в час	100
Класс защиты насоса и электродвигателя	IP 68
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	не встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Защита от перегрева

есть



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

В качестве дополнительной опции изделия этой серии комплектуются выключателем поплавкового типа. При изготовлении рабочего колеса и оболочки погружного перекачивающего агрегата используется устойчивая к коррозии, нержавеющая сталь. Рабочее колесо выполнено в конструкции полужакрытого типа. Основание изделия закрыто сеточным фильтром. Сдвоенное уплотнение рабочего вала насоса заполнено долговечной водостойкой смазкой.

Подшипники скольжения выполнены из специального графита. Подшипники смазываются откачиваемыми жидкостями и не нуждаются в сервисном обслуживании. В зону ротора однофазного электродвигателя при сборке заливается нетоксичное вещество. Для недопущения перегрева электродвигателя погружного прибора применяется теплоотводящий металлический кожух, который охлаждается откачиваемыми жидкостями. Агрегат не нуждается в специальном обслуживании. Достаточно регулярно снимать и очищать сегмент кожуха на основании.

Рабочие параметры и габариты:

1. Высота: 21.4 см
2. Ширина: 15 см
3. Длина: 15 см
4. Диаметр насоса: 15 см
5. Материал корпуса: нержавеющая сталь
6. Качество воды: бытовые сточные воды
7. Максимальная глубина погружения: 10 м
8. Длина кабеля: 10 м
9. Максимальный размер твердых включений: 10 мм
10. Минимальный уровень вкл/выкл насоса: 100 мм

Изделие допускается к использованию в стационарном, а также в мобильном применении. Для его переноски в верхней части имеется рукоятка. Применяется агрегат при необходимости откачивания как бытовых, так и производственных жидкостей, а также грунтовых и сточных, в том числе, дождевых вод. Устройство отличается высокой экономичностью, простотой монтажа, бесшумной работой и простотой эксплуатации. Размер твердых частиц в откачиваемой жидкости зависит от размера ячейки сеточного фильтра и свободного прохода рабочего колеса. Единственным требованием к откачиваемым жидкостям является отсутствие волокнистых загрязнителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift KP-250-M1 дренажный

Защита от перегрева	есть
Пропускная способность	10.5 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	7.5 м
Диаметр разъема соединения	1.25"
Установка насоса	горизонтальная, вертикальная
Потребляемая мощность	480 Вт
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 50°C
Класс защиты насоса и электродвигателя	IP 68
Номинальная мощность	290 Вт
Глубина погружения	10 м
Размер фильтруемых частиц	10 мм
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	не встроенный
Длина сетевого шнура	10 м
Количество пусков в час	100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Механизм насоса

вихревой

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift KP-250-M1 дренажный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>