

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos Unilift KP-250-A1 кабель 10м дренажный (012H1800)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 012H1800

Характеристики товара

Фото 012H1800

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift KP-250-A1 кабель 10м дренажный

Насос Grundfos Unilift KP-250-A1 - это дренажный насос, предназначенный для перекачивания загрязненной воды с частицами размером до 10 мм. Он имеет мощность 0,45 кВт и может работать на напряжении 220-240 В.

Насос оснащен 10-метровым дренажным кабелем, который обеспечивает удобство использования и позволяет подключить насос к источнику питания на значительном расстоянии. Кабель имеет высокую степень гибкости и устойчив к воздействию влаги и внешних факторов.

Grundfos Unilift KP-250-A1 обладает высокой производительностью и эффективностью, способен перекачивать до 12 кубических метров воды в час. Он оснащен автоматическим поплавковым выключателем, который контролирует уровень воды и включает насос при достижении определенного уровня, а также выключает его при снижении уровня.

Насос имеет компактный и прочный корпус из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и надежность его работы. Он также оснащен ручкой для удобной транспортировки и установки на нужном месте.

Grundfos Unilift KP-250-A1 является идеальным выбором для использования в домашних условиях, а также в строительстве, сельском хозяйстве и других областях, где требуется эффективное и надежное откачивание загрязненной воды.

Напряжение сети	230 В
Максимальная производительность	10.8 м3/час
Подключение	220В / 50Гц / 1 фаза
Ток	2.2 А
Присоединение	Rp 1 1/4"
Рекомендуемый подъем	5.16 м
Рекомендуемый расход	5.8 м3/ч

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Максимальный напор	7.5 м
Максимальный диаметр пропускаемых частиц	10 мм
Длина кабеля	10 м
Размер (высота)	214 мм
Диаметр	149 мм
Класс защиты (от воды)	IP 68
Вес	7.2 кг
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

В комплекте изделия имеется нагнетательный патрубок вертикальной конструкции и поплавковый выключатель. Основание патрубка оснащено специальной сеткой. Особенностью конструкции данного агрегата является

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

использование высокопрочной нержавеющей хром никелевой стали при изготовлении деталей, непосредственно контактирующих с перекачиваемой водой. Также рабочей средой обеспечивается смазывание подшипников скольжения в процессе откачивания. Зона ротора заполнена специальной экологически чистой жидкостью.

Сфера применения данных агрегатов ограничивается практически только глубиной емкости. Их успешно используют при откачивании жидкостей из неглубоких водоемов, бассейнов, котлованов, дренажных колодцев и др. Соответственно, эти изделия допускается применять в бытовых, сельскохозяйственных и производственных дренажных и ирригационных системах. Они могут монтироваться для функционирования в стационарных условиях, а также использоваться как переносные устройства.

Рабочие параметры:

1. Материал корпуса: нержавеющая сталь
2. Качество воды: бытовые сточные воды
3. Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до 50°C
4. Максимальная глубина погружения: 10 м
5. Максимальный размер твердых включений: 10 мм
6. Выходная мощность насосной установки: 0.29 кВт
7. Количество пусков в час: 100
8. Материал поплавкового выключателя: полипропилен
9. Материал корпуса: нержавеющая сталь
10. Минимальный уровень вкл/выкл насоса: 100 мм

Не рекомендуется применять агрегаты при наличии в воде твердых частиц более 10-ти мм и волокнистых включений, а также температурой более 50°C. Среди основных преимуществ данных изделий следует отметить надежность, простоту обслуживания и продолжительный срок эксплуатации. Поплавковый выключатель специальной конструкции обеспечивает включение / выключение агрегата в автоматическом режиме, предотвращая работу в «сухом» режиме. Конструкция насоса исключает необходимость использования смазочных материалов, что существенно увеличивает срок его функционирования без проведения сервисных работ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift KP-250-A1 кабель 10м дренажный

Вес	7.2 кг
Максимальный напор	7.5 м
Напряжение сети	230 В
Длина кабеля	10 м
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный
Присоединение	Rp 1 1/4"
Максимальная производительность	10.8 м3, час
Подключение	220В , 50Гц , 1 фаза
Ток	2.2 А
Рекомендуемый расход	5.8 м3, ч
Рекомендуемый подъем	5.16 м
Максимальный диаметр пропускаемых частиц	10 мм
Диаметр	149 мм
Класс защиты (от воды)	IP 68
Размер (высота)	214 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift KP-250-A1 кабель 10м дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>