

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos UP 20-07 N циркуляционный (59640506)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 59640506

Характеристики товара

Фото 59640506

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos UP 20-07 N циркуляционный

Потребляемая мощность	50 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	1.8 куб. м/час
Допустимая температура жидкости	от -25°C до 110°C
Качество воды	чистая
Установка насоса	вертикальная/горизонтальная
Максимальный напор	0.64 м
Размеры (ШxВxД)	118x150x128 мм
Вес	2.7 кг
Диаметр разъема соединения	1 1/4"



[Каталог насосов серии Comfort UP](#)

Модель Grundfos представляет собой агрегат, имеющий специальный теплоизолирующий кожух. При помощи специальной оболочки сферического типа проточная часть данной модели герметично изолируется от статора. Кроме того, в комплекте поставляются термостат и таймер, обеспечивающий программирование времени работы оборудования по заданным пользователем параметрам. Термостат же предназначен обеспечивать отключение оборудования, если температура воды достигла установленное значение.

Рассматриваемый насосный агрегат применяют для водоснабжения, а также для повышения давления воды и охлаждения, а также кондиционирования и отопления. Данный насосный агрегат отлично подойдет для перекачивания различных неагрессивных жидкостей, очищенных от примесей, а также воды в системах горячего водоснабжения и

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

умягченной воды. Отличительной особенностью является особая модель двигателя, имеющая ротор мокрого типа, который позволяет обеспечить работу оборудования, практически, без шума.

Кроме того, для работы насоса Грундфос не нужен регламентный технический сервис. Агрегат удобен для монтажа; имеет керамические подшипники серии 100, отличающиеся долговечностью и практичностью. Данная модель не требует технического обслуживания, очень проста в ремонте, отличается низким уровнем шума, а также экономным расходом электрической энергии. Корпус насоса изготовлен из антикоррозионной нержавеющей стали. Так же при его изготовлении использовались бронза и латунь. Помимо всего, насосное оборудование имеет довольно продолжительный срок эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos UP 20-07 N циркуляционный

Вес	2.7 кг
Пропускная способность	1.8 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	0.64 м
Диаметр разъема соединения	1 1/4"
Установка насоса	вертикальная, горизонтальная
Потребляемая мощность	50 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Допустимая температура жидкости	от -25°C до 110°C
Размеры (ШхВхД)	118x150x128 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos UP 20-07 N циркуляционный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>