

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos UPSD 32-50 F 220 1x230V 50Hz 12H PN6/10
циркуляционный
(95906416)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 95906416

Характеристики товара

Фото 95906416

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos UPSD 32-50 F 220 1x230V 50Hz 12H PN6/10 циркуляционный

Допустимое давление	PN 10
Напор	3.37 м
Максимальное рабочее давление	10 бар
Потребляемая мощность	105 Вт
Номинальное напряжение	1 x 230 В
Допустимая температура жидкости	-25...110 °C
Монтажная длина	220 мм
Вес	13.6 кг
Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	Составной, PES/PP
Соединение труб	DN 32
Количество скоростей	3



[Каталог насосов серии Comfort UPS](#)

Компания Grundfos из Дании чутко реагирует на изменения спроса и пожелания потребителей. Поэтому все ее разработки пользуются постоянным успехом, а товары – спросом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Насос UPSD 32-50 предназначен для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха. Конструкция механизма разработана с возможностью 3-х ступенчатого переключения. Данные свойства и предлагаемая мощность делает его незаменимым при установке в жилых домах, квартирах, офисах, небольших учреждениях, складах, мойках и так далее.

Данный насос оснащен электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Характеристики насоса:

- Керамические вал и радиальные подшипники.
- Осевой подшипник из графита.
- Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали.

Изделие не нуждается в защите, так как его электродвигатель не реагирует на ток блокировки. «Мокрый» ротор создает полную бесшумность действий. А режим работы, основанный на автоматике, подстраивается под необходимые потребности действующей системы. Исключена возможность поломки, так как подшипники смазываются в процессе, посредством перекачиваемой жидкости. Насос экономичен: может работать постоянно, но в случае необходимости доступна настройка таймера, контролирующего весь процесс согласно заданным параметрам. Отсутствие необходимости постоянного присмотра, чистки и простое подключение непосредственно в сеть делает его доступным и простым в обслуживании. Качество выполнения гарантирует многолетний срок службы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos UPSD 32-50 F 220 1x230V 50Hz 12H PN6/10 циркуляционный

Чугун	Рабочее колесо
DN 32	Количество скоростей
PN 10	Напор
3.37 м	Максимальное рабочее давление
220 мм	Вес
Составной, PES, PP	Соединение труб
3	
-25...110 °C	Монтажная длина
1 x 230 В	Допустимая температура жидкости
10 бар	Потребляемая мощность
105 Вт	Номинальное напряжение
13.6 кг	Корпус насоса

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos UPSD 32-50 F 220 1x230V 50Hz 12H PN6/10 циркуляционный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>