

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos UPS 25-80 180 циркуляционный (95906440)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 95906440

Характеристики товара

Фото 95906440

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos UPS 25-80 180 циркуляционный

Пропускная способность	8 куб. м/час
Максимальная потребляемая мощность:	165 Вт
Качество воды:	Чистая
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальный напор:	до 8.0 м
Температура жидкости	от 25 до +110 °С
Режим работы:	3 скорости
Диаметр разъема соединения:	2"
Монтажная длина	180 мм
Установка насоса	Горизонтальная
Вес	5.2 кг



[Каталог насосов серии Comfort UP, UPS](#)

Компания Grundfos из Дании чутко реагирует на изменения спроса и пожелания потребителей. Поэтому все ее разработки пользуются постоянным успехом, а товары – спросом.

Благодаря небольшим размерам, агрегат не нуждается в дополнительном оформлении рабочего места. При необходимости технического обслуживания или установки на новом месте, его можно снять, не демонтируя при этом всю систему.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 3 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Насос предназначен для обеспечения циркуляции воды в системах обогрева пола, стандартного отопления, снабжения горячей водой. Конструкция механизма разработана с возможностью 3-х ступенчатого переключения. Данные свойства и предлагаемая мощность делает его незаменимым при установке в жилых домах, квартирах, офисах, небольших учреждениях, складах, мойках и так далее. Жидкость не может включать в себя различного рода загрязнения, маслянистые вещества и примеси.

Рабочие параметры:

1. Ширина: 14.7 см
2. Длина: 17.1 см
3. Материал корпуса: Чугун
4. Класс защиты: IP 44
5. Напряжение сети: 1 x 230 В
6. Минимальная потребляемая мощность: 110 Вт
7. Тип ротора: "мокрый"

Изделие не нуждается в защите, так как его электродвигатель не реагирует на ток блокировки. «Мокрый» ротор создает полную бесшумность действий. А режим работы, основанный на автоматике, подстраивается под необходимые потребности действующей системы. Исключена возможность поломки, так как подшипники смазываются в процессе, посредством перекачиваемой жидкости. Насос экономичен: может работать постоянно, но в случае необходимости доступна настройка таймера, контролирующего весь процесс согласно заданным параметрам. Отсутствие необходимости постоянного присмотра, чистки и простое подключение непосредственно в сеть делает его доступным и простым в обслуживании. Качество выполнения гарантирует многолетний срок службы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos UPS 25-80 180 циркуляционный

Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная потребляемая мощность	165 Вт
Монтажная длина	180 мм
Вес	5.2 кг
Пропускная способность	8 куб. м, час
Качество воды	Чистая
Максимальный напор	до 8.0 м
Температура жидкости	от 25 до +110 °C
Режим работы	3 скорости
Диаметр разъема соединения	2"
Установка насоса	Горизонтальная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos UPS 25-80 180 циркуляционный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



UPS 25-80 180 mm

1x230 В, 50 Гц

$T_{max} = 110^{\circ} \text{C}$

$P_{max} = 10 \text{ бар}$

IPX40

$I_v(A)$	$P(B)$
0.50	110
0.70	155
0.70	165

Номер продукта:

95906440



АЯ 66

Год и неделя
изготовления:

1404

Официальный импортер
в России:
ООО "ГРУНДФОС"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>