

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos UPS 32-80 180 циркуляционный (95906443)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 95906443

Характеристики товара

Фото 95906443

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos UPS 32-80 180 циркуляционный

Максимальный напор:	8 м
Пропускная способность:	11 куб. м/час
Подача воды	до 12.0 м3/час
Максимальное рабочее давление	10 бар
Режим работы:	3 скорости
Допустимая температура перекачиваемой жидкости:	от 25 до +110 °С
Диаметр разъема соединения:	2"
Установка насоса:	Горизонтальная
Монтажная длина	180 мм
Максимальная потребляемая мощность:	220 Вт
Вес	4.8 кг



[Каталог насосов серии Comfort UP, UPS](#)

Компания Grundfos из Дании чутко реагирует на изменения спроса и пожелания потребителей. Поэтому все ее разработки пользуются постоянным успехом, а товары – спросом.

Благодаря небольшим размерам, агрегат не нуждается в дополнительном оформлении рабочего места. При необходимости технического обслуживания или установки на новом месте, его можно снять, не демонтируя при этом всю систему.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Насос предназначен для обеспечения циркуляции воды в системах обогрева пола, стандартного отопления, снабжения горячей водой. Конструкция механизма разработана с возможностью 3-х ступенчатого переключения. Данные свойства и предлагаемая мощность делает его незаменимым при установке в жилых домах, квартирах, офисах, небольших учреждениях, складах, мойках и так далее. Жидкость не может включать в себя различного рода загрязнения, маслянистые вещества и примеси.

Рабочие параметры:

1. Высота: 18 см
2. Ширина: 14.7 см
3. Длина: 17.3 см
4. Материал корпуса: Чугун
5. Класс защиты: IP 44
6. Напряжение сети: 1 х 230 В
7. Минимальная потребляемая мощность: 135 Вт
8. Качество воды: Чистая
9. Тип ротора: "мокрый"

Изделие не нуждается в защите, так как его электродвигатель не реагирует на ток блокировки. «Мокрый» ротор создает полную бесшумность действий. А режим работы, основанный на автоматике, подстраивается под необходимые потребности действующей системы. Исключена возможность поломки, так как подшипники смазываются в процессе, посредством перекачиваемой жидкости.

Насос экономичен: может работать постоянно, но в случае необходимости доступна настройка таймера, контролирующего весь процесс согласно заданным параметрам. Отсутствие необходимости постоянного присмотра, чистки и простое подключение непосредственно в сеть делает его доступным и простым в обслуживании. Качество выполнения гарантирует многолетний срок службы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos UPS 32-80 180 циркуляционный

180 мм	Максимальная потребляемая мощность:
до 12.0 м3, час	Максимальное рабочее давление
3 скорости	Допустимая температура перекачиваемой жидкости:
2"	Установка насоса:
Горизонтальная	Монтажная длина
8 м	Пропускная способность:
от 25 до +110 °С	Диаметр разъема соединения:
220 Вт	Вес
4.8 кг	
10 бар	Режим работы:
11 куб. м, час	Подача воды

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos UPS 32-80 180 циркуляционный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



UPS 32-80 180 mm

1x230 В, 50 Гц

$T_{max} = 110^{\circ}C$

$P_{max} = 10 \text{ бар}$

IP 44

$I_{w1}(A)$	$P(B)$
0.60	135 -
0.90	200 =
0.98	220 ≡

Номер продукта:

95906443



Год и неделя
изготовления:
0927

Официальный импортер
в России:
ООО "ГРУНДФОС"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>