

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos UPS 25-100 180 циркуляционный (95906480)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 95906480

Характеристики товара

Фото 95906480

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos UPS 25-100 180 циркуляционный

Насос Grundfos UPS 25-100 180 - это циркуляционный насос, который используется для перекачивания воды в системах отопления, водоснабжения и кондиционирования воздуха.

Он имеет компактный и эргономичный дизайн, что облегчает его установку и обслуживание. Насос оснащен электродвигателем с мощностью 180 Вт, что обеспечивает высокую производительность и эффективность работы.

Насос Grundfos UPS 25-100 180 обладает высокой надежностью и долговечностью благодаря использованию качественных материалов и передовых технологий производства. Он имеет защиту от перегрузки, короткого замыкания и обратного тока, что гарантирует безопасность его работы.

Этот насос обеспечивает высокую производительность с максимальным напором до 10 метров и максимальным расходом до 4,5 кубических метров в час. Он также имеет регулируемую скорость вращения, что позволяет настраивать его работу под требования конкретной системы.

Насос Grundfos UPS 25-100 180 является надежным и эффективным решением для обеспечения циркуляции воды в различных системах, обеспечивая комфорт и экономию энергии.

Технические характеристики Grundfos UPS 25-100 180

Потребляемая мощность	345 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	11 куб. м/час
Допустимая температура жидкости	от -25°C до 110°C
Качество воды	чистая
Установка насоса	вертикальная/горизонтальная
Диаметр разъема соединения	1 1/2"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Максимальный напор	10 м
Размеры (ШхВхД)	158x180x197 мм
Вес	6.3 кг
Дополнительная информация	3 скорости вращения
Защита от перегрева	есть
Допустимая температура окружающей среды	до 40°C



[Каталог насосов серии Comfort UP](#)

Конструктивно агрегат выполнен по схеме «мокрый ротор», предусматривающей отсутствие промежуточной муфты между насосной частью и электродвигателем, так как изолированный от статора ротор с рабочим колесом составляют единый механизм с электродвигателем. Рабочий орган насоса выполнен из высококачественного композитного термостойкого материала. Смазка керамических подшипников осуществляется перекачиваемыми жидкостями.

Обмотки двигателя не требуют дополнительной защиты, так как они отличаются устойчивостью к току блокировки. Прибор допускается к использованию в любых водонагревательных системах с постоянным расходом, а также в системах, где допускается незначительное изменение расхода воды. Изделие отличается невысокими шумовыми характеристиками. Благодаря автоматическому трехступенчатому регулированию скорости и мощности изделие также отличается высокими показателями энергоэффективности. Переключение скоростей выполняется переключателем клеммной коробки.

Допускается постоянный или периодический режим работы в соответствии с настройками таймера. Изделие отличается продолжительным сроком эксплуатации благодаря применению высокопрочных керамических подшипников. Среди остальных преимуществ перекачивающего прибора следует отметить компактные габариты и удобное обслуживание. Возможным недостатком циркуляционных агрегатов этой модели являются повышенные требования к качеству теплоносителя. Предназначенные для перекачки жидкости должны быть чистыми, неагрессивными и невязкими, без содержания волокон и твердых частиц.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos UPS 25-100 180 циркуляционный

Вес	6.3 кг
Пропускная способность	11 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	10 м
Диаметр разъема соединения	1 1/2"
Установка насоса	вертикальная, горизонтальная
Потребляемая мощность	345 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Допустимая температура жидкости	от -25°C до 110°C
Размеры (ШхВхД)	158x180x197 мм
Дополнительная информация	3 скорости вращения
Защита от перегрева	есть
Допустимая температура окружающей среды	до 40°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos UPS 25-100 180 циркуляционный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>