

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos Unilift AP 12.40.06.3 дренажный (96001652)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96001652

Характеристики товара

Фото 96001652

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 12.40.06.3 дренажный

Потребляемая мощность	900 Вт
Номинальная мощность	600 Вт
Напряжение сети	380 В
Пропускная способность	21 куб. м/час
Максимальный напор	12.8 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 55°C
Размер фильтруемых частиц	12 мм
Качество воды	грязная
Установка насоса	вертикальная
Длина кабеля	10 м
Диаметр разъема соединения	1.5"
Диаметр напорного патрубка	40 мм
Минимальный уровень вкл/выкл насоса	100 мм
Допустимая температура окружающей среды	до 50°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый

не встроенный

Защита от перегрева

есть

Дополнительная информация

температура перекачиваемой воды кратковременно (до 3 мин.) 70°C, полуоткрытое моноканальное рабочее колесо



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

Это оборудование нашло широкое применение в современной системе водопровода. Агрегат также подходит для откачивания дождевой воды, сточных вод, жидкого типа нечистот и других разновидностей жидкости.

В середине насоса установлен сверхмощный мотор, который имеет особую вакуумную защиту. Эта так называемая оболочка защищает агрегат от влаги. Таким образом, во время работы насоса вода не будет попадать вовнутрь. Аппарат имеет довольно толстый слой изоляционного материала, мотор, патрубок особой формы, фильтр и кожух, который служит для охлаждения насоса. Благодаря такой защите насосное оборудование защищено от неожиданного перегрева. Потому оно готово работать длительное время без остановки.

Рабочие параметры и габариты:

1. Высота: 32.1 см
2. Ширина: 21.6 см
3. Длина: 21.6 см
4. Диаметр насоса: 21.6 см
5. Материал корпуса: нержавеющая сталь
6. Качество воды: Бытовые сточные воды
7. Максимальная глубина погружения: 10
8. Максимальный размер твердых включений: 12 мм
9. Выходная мощность насосной установки: 0.6 кВт
10. Количество пусков в час: 20
11. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68

Для удобства на верхней панели аппарата установлена ручка для переноски. С помощью неё устройство легко можно перевозить даже на большие расстояния. В дополнение ко всем составным частям насоса в стартовый комплект входит ещё и десятиметровый шнур, который при надобности без проблем крепится и применяется. Все внутренние детали агрегата сделаны из качественного и прочного материала. Многие мелкие детали, например, такие как

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

шестеренки и подшипники не нуждаются в дополнительном обслуживании и смазке.

Аппарат можно легко собрать, разобрать и запустить. Он не нуждается в специальном сервисном осмотре. Прост в эксплуатации и не содержит сложных механизмов и программ, требующих дополнительного обучения. Он легко очищается от пыли и грязи. А остатки нечистот благодаря ровной поверхности не задерживаются на стенках насоса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 12.40.06.3 дренажный

Дополнительная информация	температура перекачиваемой воды временно (до 3 мин.) 70°C, полуоткрытое моноканальное рабочее колесо
Пропускная способность	21 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	12.8 м
Диаметр разъема соединения	1.5"
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	900 Вт
Напряжение сети	380 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 55°C
Минимальный уровень вкл, выкл насоса	100 мм
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	600 Вт
Глубина погружения	10 м
Размер фильтруемых частиц	12 мм
Длина кабеля	10 м
Диаметр напорного патрубка	40 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Допустимая температура окружающей среды

до 50°C

Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый

не встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 7 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 12.40.06.3 дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>