

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos Unilift AP 35.40.06.1.V дренажный
(96001796)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96001796

Характеристики товара

Фото 96001796

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 35.40.06.1.V дренажный

Потребляемая мощность	900 Вт
Номинальная мощность	600 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	18.5 куб. м/час
Максимальный напор	11.5 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура жидкости	до 55°C
Размер фильтруемых частиц	12 мм
Качество воды	грязная
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Длина сетевого шнура	10 м
Механизм насоса	вихревой
Диаметр разъема соединения	2"
Вес	11.4 кг
Размеры (ШхВхД)	216x376x216 мм
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	не встроенный
Защита от перегрева	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

Напористый штуцер находится в перпендикулярном положении, а электрический двигатель с вделанной термозащитой класса F. Аппарат данной модели используется для водоотвода, для перекачки стоковых, дождевых и хозяйственных вод. При откачке воды, разрешаются твердокаменные частицы не более 12 мм. Данное оборудование может обеспечить напор до 18.5 метров, при работоспособности от 5 до 55 градусов Цельсия. Данный насос также оборудован чехлом для остуживания мотора, который, в свою очередь, всегда обмывается в рабочем растворе. В шарикоподшипниках уже есть покрытие, установленное создателем, поэтому техническое обслуживание аппарата не требуется.

Преимущества.

Данная модель, сразу же после покупки, годна к постановке и пользованию, имеет очень удобную ручку для переноса и может поставляться с 10 м энергосилового провода. В этот шнур входит штекерный электроразъем и покрытые специальным раствором провода, которые впоследствии будут устранять попадание влаги в обмотки статора. Рабочий маховик и корпус данного оборудования сделаны также из нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность. Монтаж аппарата может производиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. В случае использования соединения проводов с литыми контактами, кабель легко можно заменить. Основание данной модели легко снимается без резьбы. Длительный период работоспособности двигателя при высоком уровне перекачки жидкостей, потому что мотор постоянно смазывается рабочей жидкостью. Легкость данной модели позволяет с удобством транспортировать ее с наименьшими затратами. Износостойкость на высоком уровне из-за использования нержавеющей стали.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 35.40.06.1.V дренажный

Допустимая температура жидкости	до 55°C
Вес	11.4 кг
Пропускная способность	18.5 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	11.5 м
Диаметр разъема соединения	2"
Установка насоса	горизонтальная, вертикальная
Потребляемая мощность	900 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Механизм насоса	вихревой
Размеры (ШхВхД)	216x376x216 мм
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	600 Вт
Глубина погружения	10 м
Размер фильтруемых частиц	12 мм
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	не встроенный
Длина сетевого шнура	10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 35.40.06.1.V дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>