

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Накопительные емкости LIFTAWAY В для насосов UNILIFT КР
(96003974)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96003974

Характеристики товара

Фото 96003974

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Накопительные емкости LIFTAWAY В для насосов UNILIFT КР

Разработан для:	КР150/КР250
Масса брутто:	14.7 кг
Бак:	Полиэтилен
Максимальная температура:	70 °C
Наименование продукта:	LIFTAWAY В40-1
№ продукта:	96003974
EAN код:	5708601059117

Накопительные емкости LIFTAWAY В для насосов UNILIFT КР

100-литровый бак предназначен для работы с насосом Unilift КР, вместе они представляют собой насосную установку для перекачивания загрязненной воды, устанавливается ниже уровня пола в подвалах для сбора стоков ниже уровня канализации и подвода их к главному канализационному коллектору. Насосная установка подходит для перекачивания серых сточных вод с максимальным размером включений до 10 мм от стиральных машин, душевых, умывальников, раковин и т. д. Насосная станция не должна перекачивать сточные воды, содержащие стоки от туалетов. В сборный антикоррозийный полиэтиленовый резервуар входят три патрубка: DN 100, вентиляционное отверстие, DN 70, выход, R ¼ и кабельный ввод.

Крышка резервуара оборудована патрубком для откачивания воды с поверхности пола и сифоном, предотвращающим распространение неприятных запахов. Крышка выполнена вращающейся, с возможностью дальнейшей подгонки по швам облицовочных плиток пола или по плинтусам помещения. Она может использоваться в качестве решетки или каркаса для облицовочной плитки. Для контроля уровня используются поплавковые выключатели. Насос изготовлен из нержавеющей стали. Установка имеет низкий уровень шума благодаря омываемой перекачиваемой жидкостью электродвигателю. Пластмассовый резервуар жесткой, ударопрочной конструкции имеет телескопическую вставку, позволяющую изменять высоту в диапазоне от 640 мм до 760 мм.

Примечание: Дополнительное телескопическая вставка доступна в качестве аксессуара.

Комплект для монтажа насоса КР или АР 12.40 включает в себя обратный клапан, напорный трубопровод, приспособления для прокладки трубопровода, а также гибкий переходник между насосом и напорным патрубком. Насос КР с кабелем длиной 10 м, штекерным электроразъемом с защитным контактом в комплект поставки не входит

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

и должен заказываться отдельно. Вы можете выбрать насос из диапазона UNILIFT KP. Насос должен иметь поплавковый выключатель для автоматического запуска.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Накопительные емкости LIFTAWAY В для насосов UNILIFT КР

Разработан для	КР150, КР250
Масса брутто:	14.7 кг
Бак	Полиэтилен
Максимальная температура	70 °C
Наименование продукта:	LIFTAWAY B40-1
№ продукта	96003974
ЕАН код	5708601059117

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Накопительные емкости LIFTAWAY В для насосов UNILIFT КР



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>