

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Накопительная емкость Liftaway В для насосов AP 12
(96003975)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96003975

Характеристики товара

Фото 96003975

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Накопительная емкость Liftaway В для насосов AP 12

Напряжение питания, В/Гц	1x220/50
Максимальный расход	14 м3/час
Температура перекачиваемой жидкости	до +50°C
Класс защиты	IP 44
Рабочая жидкость	вода



[Каталог. Руководство по монтажу](#)

Накопительные емкости

100-литровый бак предназначен для работы с насосом Unilift AP12, вместе они представляют собой насосную установку для перекачивания загрязненной воды, устанавливается ниже уровня пола в подвалах для сбора стоков ниже уровня канализации и подвода их к главному канализационному коллектору.

Насосная установка подходит для перекачивания серых сточных вод с максимальным размером включений до 12 мм от стиральных машин, душевых, умывальников, раковин и т. д. Насосная станция не должна перекачивать сточные воды, содержащие стоки от туалетов. В сборный антикоррозийный полиэтиленовый резервуар входят три патрубка: DN 100, вентиляционное отверстие, DN 70, выход, R ¼ и кабельный ввод.

Крышка резервуара оборудована патрубком для откачивания воды с поверхности пола и сифоном, предотвращающим распространение неприятных запахов. Крышка выполнена вращающейся, с возможностью дальнейшей подгонки по швам облицовочных плиток пола или по плинтусам помещения. Она может использоваться в качестве решетки или каркаса для облицовочной плитки. Для контроля уровня используются поплавковые выключатели. Установка имеет низкий уровень шума благодаря омываемому перекачиваемой жидкостью электродвигателю. Пластмассовый резервуар жесткой, ударопрочной конструкции имеет телескопическую вставку.

Примечание: Дополнительное телескопическая вставка доступна в качестве аксессуара.

Комплект для монтажа насоса AP 12.40 включает в себя: обратный клапан, напорный трубопровод, приспособления для прокладки трубопровода, а также гибкий переходник между насосом и напорным патрубком. Насос AP с кабелем длиной 10 м, штекерным электроразъемом с защитным контактом в комплект поставки не входит и должен заказываться отдельно. Вы можете выбрать насос из диапазона UNILIFT AP. Насос должен иметь поплавковый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

выключатель для автоматического запуска и останова, версия А1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 4 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Накопительная емкость Liftaway В для насосов AP 12

Класс защиты	IP 44
Температура перекачиваемой жидкости	до +50°C
Максимальный расход	14 м3, час
Напряжение питания, В, Гц	1x220, 50
Рабочая жидкость	вода

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Накопительная емкость Liftaway В для насосов AP 12



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>