

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos Unilift AP 35B.50.06.1.V дренажный
(96004563)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96004563

Характеристики товара

Фото 96004563

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 35B.50.06.1.V дренажный

Потребляемая мощность	1000 Вт
Номинальная мощность	660 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	18 куб. м/час
Максимальный напор	10.5 м
Глубина погружения	7 м
Допустимая температура жидкости	до 40°C
Размер фильтруемых частиц	35 мм
Качество воды	грязная
Механизм насоса	вихревой
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр разъема соединения	2"
Установка насоса	вертикальная
Вес	8.5 кг
Автоматический контроль за уровнем воды	не встроенный
Защита от перегрева	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

С его помощью можно также проводить перемещение жидкостей из дренажных канав и колодцев, бассейнов и водоемов, понижать уровень грунтовых вод. Кроме того его можно эксплуатировать при перекачке жидкостей из резервуаров и емкостей.

Представленная модель имеет небольшие размеры, поэтому она хорошо подходит для обслуживания разнообразных бытовых устройств. Одноступенчатый насос хорошо справляется с предлагаемыми нагрузками и успешно перекачивает даже загрязненные сточные воды, если только в них не присутствуют волокнистые элементы. Все детали насоса, которым приходится иметь контакт с жидкой средой, часто агрессивной, выполнены из нержавеющей стали. Встроенный поплавковый выключатель регулирует нагрузку на мотор, ограждая его от перенапряжения.

Использование насоса в частном доме гарантирует бесперебойную работу системы канализации, а также всех процессов, связанных с перемещением жидкостей. Сфера применения этого прибора очень широкая – от эксплуатации бассейна до полива огорода из ближайшего водоема.

Качественное изготовление и лучшие материалы, при этом использованные, гарантируют длительность срока его эксплуатации. Все детали максимально износостойчивы и легко заменяются при необходимости. Обслуживание такого насоса заключается в периодическом промывании его конструкции, для чего предусмотрен легкий в осуществлении демонтаж части его кожуха. Простота обслуживания и надежность эксплуатации делает эту продукцию из Германии наиболее востребованной в частном секторе.

Экономичный малошумный надежный помощник позволит вашей жизни в частном доме стать значительно более комфортной.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 35B.50.06.1.V дренажный

Вес	8.5 кг
Пропускная способность	18 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	10.5 м
Диаметр разъема соединения	2"
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	1000 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Допустимая температура жидкости	до 40°C
Автоматический контроль за уровнем воды	не встроенный
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	660 Вт
Глубина погружения	7 м
Размер фильтруемых частиц	35 мм
Длина сетевого шнура	10 м
Механизм насоса	вихревой

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 35B.50.06.1.V дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>