

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos Unilift AP 35B.50.08.1.V дренажный
(96004575)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96004575

Характеристики товара

Фото 96004575

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 35B.50.08.1.V дренажный

Потребляемая мощность	1250 Вт
Номинальная мощность	710 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	21 куб. м/час
Максимальный напор	11 м
Глубина погружения	7 м
Допустимая температура жидкости	до 40°C
Размер фильтруемых частиц	35 мм
Качество воды	грязная
Механизм насоса	вихревой
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр разъема соединения	2"
Установка насоса	вертикальная
Вес	11.4 кг
Размеры (ШхВхД)	234x443x21 мм
Защита от перегрева	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый

не встроенный

С успехом применяется он также для откачки жидкостей из различных резервуаров – котлованов, шахт, бытовых стоков (без наличия фекалий), и даже для откачки воды из водоемов природного и искусственного происхождения, включая реки с несильным течением.

Для эффективной работы этого оборудования не является преградой даже наличие в перекачиваемой среде твердых включений диаметром до 35 мм. Такая производительность обеспечивается благодаря свободному проходу в 35 мм и возможности погружения до 7 метров. Столь большой свободный проход и особенности конструкции оборудования позволяют избежать засорения его рабочих частей крупными или волокнистыми включениями.

Насос имеет очень компактные габариты и весит всего 11,4 килограммов. Экономичен в эксплуатации, потребляет всего 71 кВт. Агрегат зарекомендовал себя только с лучших сторон, он чрезвычайно прост в обслуживании, характеризуется предельно низким уровнем шума при работе. Материал для его изготовления – прочная нержавеющая сталь, вихревое рабочее колесо надежно предохранено от засоров. Оборудование может работать как в стационарном режиме, так и переноситься при необходимости, поскольку его малый вес не затрудняет транспортировку.

В комплектацию входит поплавковый выключатель (в качестве опции). Встроенная система защиты электродвигателя от перегрева надежно предохраняет насос от поломки, автоматически прерывая работу оборудования при нагреве и возобновляя ее после стабилизации температуры. Надежность в работе, износостойкость оборудования, длительное время его эксплуатации и отсутствие необходимости регулярного технического обслуживания делают эту модель одной из самых востребованных и популярных на рынке оборудования такого класса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 35B.50.08.1.V дренажный

Допустимая температура жидкости	до 40°C
Вес	11.4 кг
Пропускная способность	21 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	11 м
Диаметр разъема соединения	2"
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	1250 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Механизм насоса	вихревой
Размеры (ШхВхД)	234x443x21 мм
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	710 Вт
Глубина погружения	7 м
Размер фильтруемых частиц	35 мм
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	не встроенный
Длина сетевого шнура	10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 35B.50.08.1.V дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>