

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos Unilift AP 50B.50.08.1.V дренажный
(96004587)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96004587

Характеристики товара

Фото 96004587

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 50B.50.08.1.V дренажный

Потребляемая мощность	1200 Вт
Номинальная мощность	740 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	25 куб. м/час
Максимальный напор	10.9 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура жидкости	до 35°C
Размер фильтруемых частиц	50 мм
Качество воды	грязная
Механизм насоса	вихревой
Длина сетевого шнура	5 м
Диаметр разъема соединения	2"
Установка насоса	вертикальная
Вес	10.1 кг
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	не встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Дополнительно в конструкцию включены рабочее колесо вихревого типа и поплавковый выключатель. Все это оборудование делает конструкцию качественным и практичным решением для каждого покупателя, вне зависимости от предполагаемой области применения.

Отличительной особенностью можно назвать также сравнительно небольшие размеры, компактность агрегата и малый вес. Благодаря этому можно обеспечить удобную транспортировку, использование оборудования, как в качестве переносной системы, так и непосредственно для стационарного применения. Изготавливается корпус из специальной нержавеющей стали, дополнительно обработанной покрытием, обеспечивающим стойкость к образованию коррозии.

К отличительным особенностям системы можно запросто отнести наличие достаточно большого прохода условного, а также дополнительной защиты конструкции от воздействия тепловых нагрузок. Система легко обслуживается, просто транспортируется на нужные расстояния, а также имеет длительный срок службы, что в том числе делает его выгодным и практичным решением для обустройства предприятия разной сложности и производственной мощностью.

Способен насос легко и просто откачать воду, которая содержит в себе твердые вещества, при этом избегав различных засорений как крупными, так и волокнистыми включениями. Встроен в конструкцию также термовыключатель, способный отключить систему при образовании избыточного температурного воздействия. Могут запросто перекачиваться воды с частицами не более 35 миллиметров, что существенно расширяет область его практического применения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 50B.50.08.1.V дренажный

Вес	10.1 кг
Пропускная способность	25 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	10.9 м
Диаметр разъема соединения	2"
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Допустимая температура жидкости	до 35°C
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	740 Вт
Глубина погружения	10 м
Размер фильтруемых частиц	50 мм
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	не встроенный
Длина сетевого шнура	5 м
Механизм насоса	вихревой

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 50B.50.08.1.V дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>