

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.3.V дренажный
(96010562)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96010562

Характеристики товара

Фото 96010562

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.3.V дренажный

Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.3.V - это дренажный насос, который предназначен для перекачивания загрязненной воды с максимальным размером частиц до 50 мм. Он обладает высокой производительностью и надежностью, что делает его идеальным выбором для использования в домашних и промышленных условиях.

Насос имеет корпус из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и защиту от коррозии. Он оснащен мощным двигателем, который обеспечивает высокую производительность и эффективность работы. Насос оснащен автоматическим поплавковым выключателем, который контролирует уровень воды и автоматически включает и выключает насос в зависимости от необходимости.

Grundfos Unilift AP 50.50.11.3.V имеет максимальную подачу воды до 50 литров в минуту и максимальную высоту подъема до 11 метров. Он может использоваться для перекачивания воды из подвалов, колодцев, канализационных ям и других мест, где требуется удаление загрязненной воды.

Этот насос легкий в установке и обслуживании. Он компактный и портативный, что позволяет легко перемещать его по разным местам. Grundfos Unilift AP 50.50.11.3.V также имеет защиту от перегрева и перегрузки, что обеспечивает безопасность и надежность его работы.

Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.3.V - это надежное и эффективное решение для дренажных задач, которое обеспечивает высокую производительность и долговечность.

Потребляемая мощность	1600 Вт
Номинальная мощность	1100 Вт
Напряжение сети	380/400 В
Пропускная способность	34 куб. м/час
Максимальный напор	12 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура жидкости	до 40°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Размер фильтруемых частиц	50 мм
Качество воды	грязная
Установка насоса	вертикальная
Длина сетевого шнура	10 м
Механизм насоса	вихревой
Диаметр разъема соединения	2"
Вес	15.6 кг
Размеры (ШхВхД)	241x436x241 мм
Защита от перегрева	есть
Дополнительная информация	температура перекачиваемой воды кратковременно (до 3 мин. 70°C)
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	не встроенный



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

Благодаря увеличенному свободному проходу, это оборудование способно справиться с наличием в перекачиваемой жидкости твердых частиц диаметром от 12 до 50 мм. На рынке насос представлен в двух исполнениях – стационарном и переносном.

Область применения данного оборудования весьма обширна. Он с успехом применяется в дренажных и очистных системах и, для отведения воды в случае затопления помещений и откачки стоковых, ливневых водных массивов, в промышленной, строительной сфере и в промышленности. Насос способен также эксплуатироваться с целью откачки воды из водоемов – рек и прудов и обеспечения циркуляции воды в каскадных и сообщающихся водоемах и водохранилищах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Конструкция насоса отличается повышенной степенью надежности. Корпусная часть и все важные комплектующие агрегата изготовлены из нержавеющей стали, гарантирует высокую износостойкость оборудованию, а электрический двигатель надежно защищен от риска попадания влаги. Уплотнительная система рабочего вала сдвояна и оснащена торцевым уплотнением. В комплектацию входит встроенный фильтр и встроенный же термо-выключатель. Его производительность равняется двадцати пускам в час. Предварительно накаченные смазкой подшипники не нуждаются в дополнительном техническом обслуживании. Оборудование очень компактно, его вес составляет чуть менее 16 кг. Дополнительно насос комплектуется десятиметровым кабелем, обеспечивающим удобство работы с ним и расширение рабочего пространства. Производитель предусмотрел также наличие кабельного соединения, позволяющего без проблем заменить кабель.

Оборудование характеризуется рядом преимуществ: продолжительным временем работы, легкостью транспортировки, возможностью маневрировать в процессе эксплуатации и многими другими.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.3.V дренажный

Допустимая температура жидкости	до 40°C
Вес	15.6 кг
Пропускная способность	34 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	12 м
Диаметр разъема соединения	2"
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение сети	380, 400 В
Механизм насоса	вихревой
Размеры (ШхВхД)	241x436x241 мм
Дополнительная информация	температура перекачиваемой воды кратковременно (до 3 мин. 70°C)
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	1100 Вт
Глубина погружения	10 м
Размер фильтруемых частиц	50 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Автоматический контроль за уровнем
воды, поплавковый**

не встроенный

Длина сетевого шнура

10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 7 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.3.V дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>