

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.1.V дренажный
(96010577)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96010577

Характеристики товара

Фото 96010577

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.1.V дренажный

Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.1.V - это дренажный насос, который предназначен для перекачивания загрязненной воды с частицами размером до 10 мм. Он имеет мощный двигатель и высокую производительность, что позволяет эффективно удалять воду из подвалов, колодцев, канализационных систем и других мест, где требуется откачка воды.

Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.1.V обладает компактным и прочным корпусом из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и надежность работы насоса. Он также оснащен специальным поплавковым выключателем, который автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды.

Этот насос имеет высокую производительность, способен перекачивать до 18 кубических метров в час и поднимать воду на высоту до 11 метров. Он также оснащен системой защиты от перегрева и перегрузки, что обеспечивает безопасность и долговечность работы насоса.

Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.1.V является надежным и эффективным решением для дренажных работ, обеспечивая быструю и эффективную откачку загрязненной воды.

Потребляемая мощность	1600 Вт
Номинальная мощность	1100 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	33 куб. м/час
Максимальный напор	11.8 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура жидкости	до 55°C
Размер фильтруемых частиц	50 мм
Качество воды	грязная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Установка насоса	вертикальная
Длина сетевого шнура	10 м
Механизм насоса	вихревой
Диаметр разъема соединения	2"
Вес	15.1 кг
Размеры (ШхВхД)	241x436 мм
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	не встроенный
Защита от перегрева	есть



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

Благодаря увеличенному свободному проходу, это оборудование способно справиться с наличием в перекачиваемой жидкости твердых частиц диаметром от 12 до 50 мм. На рынке насос представлен в двух исполнениях – стационарном и переносном.

Область применения данного оборудования весьма обширна. Он с успехом применяется в дренажных и очистных системах и, для отведения воды в случае затопления помещений и откачки стоковых, ливневых водных массивов, в промышленной, строительной сфере и в промышленности. Насос способен также эксплуатироваться с целью откачки воды из водоемов – рек и прудов и обеспечения циркуляции воды в каскадных и сообщающихся водоемах и водохранилищах.

Конструкция насоса отличается повышенной степенью надежности. Корпусная часть и все важные комплектующие агрегата изготовлены из нержавеющей стали, гарантирует высокую износостойкость оборудованию, а электрический двигатель надежно защищен от риска попадания влаги. Уплотнительная система рабочего вала сдвоена и оснащена торцевым уплотнением. В комплектацию входит встроенный фильтр и встроенный же термо-выключатель. Его производительность равняется двадцати пускам в час. Предварительно накаченные смазкой подшипники не нуждаются в дополнительном техническом обслуживании. Оборудование очень компактно, его вес составляет чуть менее 16 кг. Дополнительно насос комплектуется десятиметровым кабелем, обеспечивающим удобство работы с ним и расширение рабочего пространства. Производитель предусмотрел также наличие кабельного соединения,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

позволяющего без проблем заменить кабель.

Оборудование характеризуется рядом преимуществ: продолжительным временем работы, легкостью транспортировки, возможностью маневрировать в процессе эксплуатации и многими другими.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 5 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.1.V дренажный

Допустимая температура жидкости	до 55°C
Вес	15.1 кг
Пропускная способность	33 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	11.8 м
Диаметр разъема соединения	2"
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Механизм насоса	вихревой
Размеры (ШхВхД)	241х436 мм
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	1100 Вт
Глубина погружения	10 м
Размер фильтруемых частиц	50 мм
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	не встроенный
Длина сетевого шнура	10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.1.V дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>