

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos Unilift AP 50.50.08.1.V дренажный
(96010595)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96010595

Характеристики товара

Фото 96010595

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 50.50.08.1.V дренажный

Потребляемая мощность	1300 Вт
Номинальная мощность	800 Вт
Напряжение сети	380/400 В
Пропускная способность	29 куб. м/час
Максимальный напор	9.2 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура жидкости	до 55°C
Размер фильтруемых частиц	50 мм
Качество воды	грязная
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Длина сетевого шнура	10 м
Механизм насоса	вихревой
Диаметр разъема соединения	2"
Вес	15.1 кг
Размеры (ШхВхД)	241x436 мм
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	не встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Защита от перегрева

есть



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

Насосы фирмы «Grundfos» на сегодняшний день занимают одни из лидирующих позиций на рынке, благодаря высокому качеству исполнения и долговечности в работе.

Он применяется в стационарных системах дренажа, для отвода воды из затопленных помещений, откачки воды из старого бассейна или пруда (обеспечение прекрасной аэрации водоема и циркуляции воды), откачки стоков из ливневок.

Расшифровка обозначения:

50 – условный действующий проход в рабочем колесе насоса, диаметр 50 мм;

50 – напорный патрубок насоса, диаметр сечения 50 мм;

08 – мощность на выходе;

1 – ток однофазный, напряжение 230 В, частота 50Гц;

V – рабочее колесо вихревое.

Двигатель, приводящий в движение рабочий вал насоса, должен располагаться выше уровня воды. Он выполнен с термозащитой, соответствует классу изоляции типа F. Все детали, погружаемые в воду, выполнены из стали, не покрывающейся ржавчиной. Торцевое уплотнение рабочего вала со сдвоенной системой уплотнителя обеспечивает изоляцию, заливается экологически безопасное специализированное масло, выливаю которого препятствует уплотнительное кольцо, расположенное на валу.

Основные преимущества насоса:

1. Может работать долгое время без остановки. Это обеспечивается охлаждением погруженных частей перекачиваемой водой и хорошей дополнительной смазкой подшипников.
2. Долговечность и надежность. Использование в конструкции нержавеющей стали, наличие 50-ти миллиметрового свободного прохода, позволяет работать долго и не ломаться даже при попадании крупных твердых частиц.
3. Небольшой вес, а в следствии этого, удобная транспортабельность.
4. Основание с фильтрующими отверстиями снимается просто и удобно, нет необходимости откручивать резьбу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 50.50.08.1.V дренажный

Допустимая температура жидкости	до 55°C
Вес	15.1 кг
Пропускная способность	29 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	9.2 м
Диаметр разъема соединения	2"
Установка насоса	горизонтальная, вертикальная
Потребляемая мощность	1300 Вт
Напряжение сети	380, 400 В
Механизм насоса	вихревой
Размеры (ШхВхД)	241х436 мм
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	800 Вт
Глубина погружения	10 м
Размер фильтруемых частиц	50 мм
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	не встроенный
Длина сетевого шнура	10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 50.50.08.1.V дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>