

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos Unilift AP 12.40.06.A1 дренажный
(96010979)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96010979

Характеристики товара

Фото 96010979

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 12.40.06.A1 дренажный

Напряжение сети	230 В
Максимальная глубина погружения	10 м
Выходная мощность насосной установки	0.6 кВт
Максимальный расход	21 куб. м/час
Максимальный напор	13 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура жидкости	от 0 до 55°C
Размер фильтруемых частиц	12 мм
Качество воды	грязная
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр напорного патрубка	40 мм
Вес	11 кг
Размеры (ШхВхД)	216x321x216 мм
Материал поплавкового выключателя	Полипропилен
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Защита от перегрева

есть



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

Это оборудование нашло широкое применение в современной системе водопровода. Агрегат также подходит для откачивания дождевой воды, сточных вод, жидкого типа нечистот и других разновидностей жидкости.

В середине насоса установлен сверхмощный мотор, который имеет особую вакуумную защиту. Эта так называемая оболочка защищает агрегат от влаги. Таким образом, во время работы насоса вода не будет попадать вовнутрь. Аппарат имеет довольно толстый слой изоляционного материала, мотор, патрубок особой формы, фильтр и кожух, который служит для охлаждения насоса. Благодаря такой защите насосное оборудование защищено от неожиданного перегрева. Потому оно готово работать длительное время без остановки.

Для удобства на верхней панели аппарата установлена ручка для переноски. С помощью неё устройство легко можно перевозить даже на большие расстояния. В дополнение ко всем составным частям насоса в стартовый комплект входит ещё и десятиметровый шнур, который при надобности без проблем крепится и применяется. Все внутренние детали агрегата сделаны из качественного и прочного материала. Многие мелкие детали, например, такие как шестеренки и подшипники не нуждаются в дополнительном обслуживании и смазке.

Аппарат можно легко собрать, разобрать и запустить. Он не нуждается в специальном сервисном осмотре. Прост в эксплуатации и не содержит сложных механизмов и программ, требующих дополнительного обучения. Он легко очищается от пыли и грязи. А остатки нечистот благодаря ровной поверхности не задерживаются на стенках насоса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 12.40.06.A1 дренажный

Глубина погружения	10 м
Вес	11 кг
Качество воды	грязная
Максимальный напор	13 м
Установка насоса	горизонтальная, вертикальная
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура жидкости	от 0 до 55°C
Размеры (ШхВхД)	216x321x216 мм
Защита от перегрева	есть
Материал поплавкового выключателя	Полипропилен
Размер фильтруемых частиц	12 мм
Диаметр напорного патрубка	40 мм
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный
Максимальная глубина погружения	10 м
Максимальный расход	21 куб. м, час
Длина сетевого шнура	10 м
Выходная мощность насосной установки	0.6 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 12.40.06.A1 дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>