

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos Unilift AP 12.40.08.A1 дренажный (96010980)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96010980

Характеристики товара

Фото 96010980

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 12.40.08.A1 дренажный

Потребляемая мощность	1300 Вт
Номинальная мощность	800 Вт
Напряжение сети	230 В
Пропускная способность	24 куб. м/час
Максимальный напор	14.5 м
Максимальная глубина погружения	10 м
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 55°C
Максимальный размер твердых включений	12 мм
Качество воды	грязная
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Длина кабеля	10 м
Диаметр разъема соединения	1.5"
Вес	12.6 кг
Размеры (ШхВхД)	216х346 мм
Допустимая температура окружающей среды	до 55°C
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный
Защита от перегрева	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

Вся техника Grundfos датского производства характеризуется отменным качеством изготовления всех комплектующих деталей, что позволяет производителю гарантировать надежность и долгое время бесперебойной и производительной эксплуатации своего оборудования.

Агрегат способен перекачивать среду даже с наличием мелких твердых частиц. Максимальная температура перекачиваемой среды составляет 55 градусов по Цельсию, а минимальный температурный порог – 5 градусов. Агрегат способен обеспечивать напор рабочей среды до 14.5 метров, при максимальной скорости вращения в 2900 оборотов в минуту. Материал изготовления корпуса насоса и рабочего колеса – нержавеющая сталь. Работу оборудования обеспечивает электрический двигатель мощностью в 1300 Вт, надежно предохраняемый от попадания влаги при помощи встроенной термозащиты класса изоляции F, а также защитным охлаждающим кожухом. Охлаждающий эффект достигается при помощи постоянной циркуляции в кожухе рабочей жидкости. Модель оснащена вертикальным напорным патрубком нагнетательного типа и встроенным в основание фильтром. Подшипники качения наполнены смазкой при выходе с конвейера и не требуют дополнительного обслуживания.

Рабочие параметры и габариты:

1. Диаметр насоса: 21.6 см
2. Материал корпуса: нержавеющая сталь
3. Количество пусков в час: 20
4. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
5. Материал поплавкового выключателя: полипропилен
6. Диаметр напорного патрубка: 40 мм
7. Минимальный уровень вкл/выкл насоса: 100 мм

Насос можно эксплуатировать сразу после приобретения, оборудование уже полностью укомплектовано и не требует сборки. Агрегат оснащен переносной рукояткой, облегчающей его эксплуатацию, и десятиметровым силовым кабелем, надежно предохраняемым от попадания влаги в статорную обмотку заливкой контактов. Разъем кабеля – штекерный. Насос приспособлен для работы в двух положениях – горизонтальном и вертикальном.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 12.40.08.A1 дренажный

Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 55°C
Вес	12.6 кг
Пропускная способность	24 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	14.5 м
Диаметр разъема соединения	1.5"
Установка насоса	горизонтальная, вертикальная
Потребляемая мощность	1300 Вт
Напряжение сети	230 В
Максимальный размер твердых включений	12 мм
Размеры (ШхВхД)	216х346 мм
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	800 Вт
Длина кабеля	10 м
Допустимая температура окружающей среды	до 55°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Автоматический контроль за уровнем
воды, поплавковый**

встроенный

Максимальная глубина погружения

10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 12.40.08.A1 дренажный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>