

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos Unilift AP 35.40.08.A1.V дренажный
(96010983)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96010983

Характеристики товара

Фото 96010983

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 35.40.08.A1.V дренажный

Потребляемая мощность	1200 Вт
Номинальная мощность	700 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	22.5 куб. м/час
Максимальный напор	11.5 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура жидкости	до 55°C
Размер фильтруемых частиц	35 мм
Качество воды	грязная
Установка насоса	вертикальная
Длина сетевого шнура	10 м
Механизм насоса	вихревой
Диаметр разъема соединения	1.5"
Вес	12.7 кг
Размеры (ШхВхД)	216x41x216 мм
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Защита от перегрева

есть



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

Подают грязную жидкость, перекачивают промышленные стоки. Расшифровкой буквы "А" служит определение автоматического контроля уровня, а V обозначает функцию свободно-вихревого рабочего колеса диаметр которого обозначает первая цифра - 35, следующая цифра указывает диаметр напорного патрубка, а за ней выходная мощность. Материал корпуса выполнен из нержавеющей стали. На основании расположен фильтр. Имеется наличие вертикального нагнетательного патрубка, кожуха охлаждающего электродвигатель, который непрерывно оmyвается при помощи рабочей жидкости. В верхней части насоса имеется рукоятка, придает удобства в транспортировке. Полная готовность к эксплуатации.

Весь смысл применения дренажного насоса связан с откачкой воды, потребность в его использовании возникает во время необходимости удалить скопившуюся воду в стоках, когда возможность это сделать вручную отсутствует. Обычно их устанавливают в дренажных колодцах при работе в погруженном состоянии, благодаря водонепроницаемости электрической части.

Преимущества:

- малогабаритность - удобство в использовании, транспортировке
- повышенная износостойкость, способствует этому корпус, материал которого - нержавеющая сталь
- продолжительность рабочего режима при расположенном электродвигателе над уровнем перекачиваемой воды, при том условии оmyвания электродвигателя рабочей водой
- легкое снятие основания с фильтрующим отверстием, за счет отсутствия резьбы
- легкая заменимость кабеля, так как применяется кабельное соединение с литым контактом
- надежное эксплуатационное использование, включая во внимание перекачивание жидкости с волокнистыми включениями.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 35.40.08.A1.V дренажный

Допустимая температура жидкости	до 55°C
Вес	12.7 кг
Пропускная способность	22.5 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	11.5 м
Диаметр разъема соединения	1.5"
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	1200 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Механизм насоса	вихревой
Размеры (ШхВхД)	216x41x216 мм
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	700 Вт
Глубина погружения	10 м
Размер фильтруемых частиц	35 мм
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный
Длина сетевого шнура	10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 35.40.08.A1.V дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>