

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.A1.V дренажный
(96010985)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96010985

Характеристики товара

Фото 96010985

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.A1.V дренажный

Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.A1.V - это дренажный насос, который предназначен для перекачивания загрязненной воды с частицами размером до 50 мм. Он обладает высокой производительностью и надежностью, что делает его идеальным выбором для использования в различных дренажных системах.

Насос имеет корпус из нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность и защиту от коррозии. Он оснащен мощным двигателем, который обеспечивает высокую производительность и эффективность работы. Насос также имеет автоматическую защиту от перегрузки и перегрева, что обеспечивает безопасность его эксплуатации.

Grundfos Unilift AP 50.50.11.A1.V имеет возможность подключения к автоматической системе управления, что позволяет автоматически контролировать его работу и предотвращать повреждения. Он также оснащен плавным пуском, что уменьшает нагрузку на электрическую сеть при запуске насоса.

Этот дренажный насос идеально подходит для использования в подвальных помещениях, канализационных системах, дренажных колодцах и других местах, где требуется эффективное откачивание загрязненной воды. Он обеспечивает надежную и эффективную работу, что делает его незаменимым инструментом для обеспечения сухости и безопасности в вашем доме или офисе.

Потребляемая мощность	1600 Вт
Номинальная мощность	1100 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	33 куб. м/час
Максимальный напор	12 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура жидкости	до 55°C
Размер фильтруемых частиц	50 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Качество воды	грязная
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Длина сетевого шнура	10 м
Механизм насоса	вихревой
Диаметр разъема соединения	2"
Вес	15.1 кг
Размеры (ШхВхД)	241x436x241 мм
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный
Защита от перегрева	есть

Благодаря увеличенному свободному проходу, это оборудование способно справиться с наличием в перекачиваемой жидкости твердых частиц диаметром от 12 до 50 мм. На рынке насос представлен в двух исполнениях – стационарном и переносном.

Область применения данного оборудования весьма обширна. Он с успехом применяется в дренажных и очистных системах и, для отведения воды в случае затопления помещений и откачки стоковых, ливневых водных массивов, в промышленной, строительной сфере и в промышленности. Насос способен также эксплуатироваться с целью откачки воды из водоемов – рек и прудов и обеспечения циркуляции воды в каскадных и сообщающихся водоемах и водохранилищах.

Конструкция насоса отличается повышенной степенью надежности. Корпусная часть и все важные комплектующие агрегата изготовлены из нержавеющей стали, гарантирует высокую износостойкость оборудованию, а электрический двигатель надежно защищен от риска попадания влаги. Уплотнительная система рабочего вала удвоена и оснащена торцевым уплотнением. В комплектацию входит встроенный фильтр и встроенный же термо-выключатель. Его производительность равняется двадцати пускам в час. Предварительно накаченные смазкой подшипники не нуждаются в дополнительном техническом обслуживании. Оборудование очень компактно, его вес составляет чуть менее 16 кг. Дополнительно насос комплектуется десятиметровым кабелем, обеспечивающим удобство работы с ним и расширение рабочего пространства. Производитель предусмотрел также наличие кабельного соединения, позволяющего без проблем заменить кабель.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оборудование характеризуется рядом преимуществ: продолжительным временем работы, легкостью транспортировки, возможностью маневрировать в процессе эксплуатации и многими другими.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 5 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.A1.V дренажный

Допустимая температура жидкости	до 55°C
Вес	15.1 кг
Пропускная способность	33 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	12 м
Диаметр разъема соединения	2"
Установка насоса	горизонтальная, вертикальная
Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Механизм насоса	вихревой
Размеры (ШхВхД)	241x436x241 мм
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	1100 Вт
Глубина погружения	10 м
Размер фильтруемых частиц	50 мм
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный
Длина сетевого шнура	10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.A1.V дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>