

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos Unilift AP 12.40.04.1 дренажный (96011016)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96011016

Характеристики товара

Фото 96011016

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 12.40.04.1 дренажный

Потребляемая мощность	700 Вт
Номинальная мощность	400 Вт
Напряжение сети	230 В
Пропускная способность	18 куб. м/час
Максимальный напор	10.8 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 55°C
Размер фильтруемых частиц	12 мм
Качество воды	грязная
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Длина кабеля	10 м
Диаметр напорного патрубка	40 мм
Минимальный уровень вкл/выкл насос	100 мм
Размеры (ШхВхД)	21.6х32.1х21.6 см
Допустимая температура окружающей среды	до 40°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	не встроенный
--	---------------

Защита от перегрева	есть
---------------------	------

Дополнительная информация	3-х минутное повышение температуры перекачиваемой среды до 70°C, входной фильтр
---------------------------	---



[Каталог дренажных насосов серии Unilift](#)

Внешняя лаконичность

Насос Grundfos Unilift AP 12.40.04.1 – современный агрегат, оснащенный следующим способом:

- антикоррозийная сталь
- встроенная термозащита
- изоляция класса F
- электродвигатель – однофазный
- встроенный фильтр
- рабочее колесо - полуоткрытое

Масляная камера запорного характера, работает на составе без токсичных веществ.

Области использования

Изделие разработано для дренажных работ погружным методом. Перекачивает чистую и грязную воду. Используется, в равной мере, как в бытовых условиях, так и на производстве. Универсально: возможно, стационарное и мобильное применение. Дополнительные функции разрешают эксплуатацию со сточными водами, где допускается наличие ила или волокнистых отложений. Для безопасного хода мотора, агрегат оснащен сетчатым фильтром, не допускающим всасывания твердых предметов в механизм.

Рабочие параметры и габариты:

1. Диаметр насоса: 21.6 см
2. Материал корпуса: нержавеющая сталь
3. Выходная мощность насосной установки: 0.4 кВт
4. Количество пусков в час: 20
5. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68

Надежность и долговечность

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Все составные насоса рассчитаны на долгое и качественное использование. Для предохранения рабочей части от перегрева, установлен предохранительный кожух: двигатель омывается рабочей жидкостью. Контакты покрыты герметизирующими составами и не реагируют на влажную среду. Предусмотрен поплавковый выключатель из полипропилена, основная задача которого, следить за уровнем воды и предотвратить работу мотора на холостом ходу. Благодаря этому, агрегат используется даже в колодцах с узким диаметром. Конструкция механизма позволяет проводить горизонтальный монтаж. Установка изделия в любой, необходимой форме, на производительность не влияет. Все смазочные материалы рассчитаны на длительный срок и замены не требуют.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 12.40.04.1 дренажный

Дополнительная информация	3-х минутное повышение температуры перекачиваемой среды до 70°C, входной фильтр
Пропускная способность	18 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	10.8 м
Установка насоса	горизонтальная, вертикальная
Потребляемая мощность	700 Вт
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 55°C
Размеры (ШхВхД)	21.6х32.1х21.6 см
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	не встроенный
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	400 Вт
Глубина погружения	10 м
Размер фильтруемых частиц	12 мм
Длина кабеля	10 м
Диаметр напорного патрубка	40 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Минимальный уровень вкл, выкл насос 100 мм

Допустимая температура окружающей среды до 40°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 7 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 12.40.04.1 дренажный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>