

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos Unilift AP 12.40.04.A1 дренажный
(96011018)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96011018

Характеристики товара

Фото 96011018

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 12.40.04.A1 дренажный

Напряжение сети	1 x 230 В
Максимальный напор	10.8 м
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	17.5 куб. м/час
Максимальный напор	10.8 м
Максимальный расход	17.6 куб.м/час
Допустимая температура жидкости	от 0 до 55°C
Размер фильтруемых частиц	12 мм
Качество воды	сточная вода
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр разъема соединения	1.5"
Вес	11 кг
Размеры (ШхВхД)	216x321x216 мм
Максимальная глубина погружения	10 м
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Защита от перегрева

есть



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

Внешняя лаконичность

Насос Grundfos Unilift AP 12.40.04.A1 – современный агрегат, оснащенный следующим способом:

- антикоррозийная сталь
- встроенная термозащита
- изоляция класса F
- электродвигатель – однофазный
- встроенный фильтр
- рабочее колесо - полуоткрытое

Масляная камера запорного характера, работает на составе без токсичных веществ.

Области использования

Изделие разработано для дренажных работ погружным методом. Перекачивает чистую и грязную воду. Используется, в равной мере, как в бытовых условиях, так и на производстве. Универсально: возможно, стационарное и мобильное применение. Дополнительные функции разрешают эксплуатацию со сточными водами, где допускается наличие ила или волокнистых отложений. Для безопасного хода мотора, агрегат оснащен сетчатым фильтром, не допускающим всасывания твердых предметов в механизм.

Надежность и долговечность

Все составные насоса рассчитаны на долгое и качественное использование. Для предохранения рабочей части от перегрева, установлен предохранительный кожух: двигатель омывается рабочей жидкостью. Контакты покрыты герметизирующими составами и не реагируют на влажную среду.

Рабочие параметры:

1. Диаметр насоса: 21.6 см
2. Материал корпуса: Нержавеющая сталь
3. Выходная мощность насосной установки: 0.4 кВт
4. Количество пусков в час: 20
5. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
6. Материал поплавкового выключателя: Полипропилен
7. Диаметр напорного патрубка: 40 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

8. Минимальный уровень вкл/выкл насоса: 100 мм

Предусмотрен поплавковый выключатель из полипропилена, основная задача которого, следить за уровнем воды и предотвратить работу мотора на холостом ходу. Благодаря этому, агрегат используется даже в колодцах с узким диаметром. Конструкция механизма позволяет проводить горизонтальный монтаж. Установка изделия в любой, необходимой форме, на производительность не влияет. Все смазочные материалы рассчитаны на длительный срок и замены не требуют.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 5 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 12.40.04.A1 дренажный

Вес	11 кг
Пропускная способность	17.5 куб. м, час
Качество воды	сточная вода
Максимальный напор	10.8 м
Диаметр разъема соединения	1.5"
Установка насоса	горизонтальная, вертикальная
Напряжение сети	220, 230 В
Допустимая температура жидкости	от 0 до 55°C
Размеры (ШхВхД)	216х321х216 мм
Защита от перегрева	есть
Размер фильтруемых частиц	12 мм
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный
Максимальная глубина погружения	10 м
Максимальный расход	17.6 куб.м, час
Длина сетевого шнура	10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 12.40.04.A1 дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>