

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos Unilift AP 12.40.04.A3 дренажный (96023871)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96023871

Характеристики товара

Фото 96023871

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 12.40.04.A3 дренажный

Потребляемая мощность	700 Вт
Номинальная мощность	400 Вт
Напряжение сети	380 В
Пропускная способность	18 куб. м/час
Максимальный напор	10.6 м
Максимальная глубина погружения	10 м
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 55°C
Максимальный размер твердых включений	12 мм
Качество воды	грязная
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Длина кабеля	10 м
Диаметр разъема соединения	1.5"
Минимальный уровень вкл/выкл насоса	100 мм
Диаметр напорного патрубка	40 мм
Допустимая температура окружающей среды	до 40°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Автоматический контроль за уровнем воды,
поплачковый

встроенный

Защита от перегрева

есть

Дополнительная информация

3-х минутное повышение температуры перекачиваемой среды до 70°C, входной фильтр



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

Внешняя лаконичность

Насос Grundfos Unilift AP 12.40.04.A3 – современный агрегат, оснащенный следующим способом:

- антикоррозийная сталь
- встроенная термозащита
- изоляция класса F
- электродвигатель – однофазный
- встроенный фильтр
- рабочее колесо - полуоткрытое

Масляная камера запорного характера, работает на составе без токсичных веществ.

Области использования

Изделие разработано для дренажных работ погружным методом. Перекачивает чистую и грязную воду. Используется, в равной мере, как в бытовых условиях, так и на производстве. Универсально: возможно, стационарное и мобильное применение. Дополнительные функции разрешают эксплуатацию со сточными водами, где допускается наличие ила или волокнистых отложений. Для безопасного хода мотора, агрегат оснащен сетчатым фильтром, не допускающим всасывания твердых предметов в механизм.

Рабочие параметры и габариты:

1. Высота: 32.1 см
2. Ширина: 21.6 см
3. Длина: 21.6 см
4. Диаметр насоса: 21.6 см
5. Материал корпуса: нержавеющая сталь
6. Качество воды: бытовые сточные воды

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

- 7. Выходная мощность насосной установки: 0.4 кВт
- 8. Количество пусков в час: 20
- 9. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
- 10. Материал поплавкового выключателя: полипропилен
- 11. Максимальный расход: 17.6 куб.м/час
- 12. Максимальный напор: 10.8 м

Надежность и долговечность

Все составные насоса рассчитаны на долгое и качественное использование. Для предохранения рабочей части от перегрева, установлен предохранительный кожух: двигатель омывается рабочей жидкостью. Контакты покрыты герметизирующими составами и не реагируют на влажную среду. Предусмотрен поплавковый выключатель из полипропилена, основная задача которого, следить за уровнем воды и предотвратить работу мотора на холостом ходу. Благодаря этому, агрегат используется даже в колодцах с узким диаметром. Конструкция механизма позволяет проводить горизонтальный монтаж. Установка изделия в любой, необходимой форме, на производительность не влияет. Все смазочные материалы рассчитаны на длительный срок и замены не требуют.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 12.40.04.A3 дренажный

Дополнительная информация	3-х минутное повышение температуры перекачиваемой среды до 70°C, входной фильтр
Пропускная способность	18 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	10.6 м
Диаметр разъема соединения	1.5"
Установка насоса	горизонтальная, вертикальная
Потребляемая мощность	700 Вт
Напряжение сети	380 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 55°C
Минимальный уровень вкл, выкл насоса	100 мм
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	400 Вт
Длина кабеля	10 м
Диаметр напорного патрубка	40 мм
Допустимая температура окружающей среды	до 40°C
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Максимальная глубина погружения	10 м
--	------

Максимальный размер твердых включений	12 мм
--	-------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 12.40.04.A3 дренажный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>