

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos Unilift AP 12.40.06.A3 дренажный (96023872)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96023872

Характеристики товара

Фото 96023872

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 12.40.06.A3 дренажный

Потребляемая мощность	900 Вт
Номинальная мощность	600 Вт
Напряжение сети	380 В
Максимальный расход	21 куб. м/час
Максимальный напор	12.8 м
Максимальная глубина погружения	10 м
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 55°C
Максимальный размер твердых включений	12 мм
Качество воды	грязная
Установка насоса	вертикальная
Длина кабеля	10 м
Диаметр разъема соединения	1.5"
Диаметр напорного патрубка	40 мм
Минимальный уровень вкл/выкл насоса	100 мм
Допустимая температура окружающей среды	до 50°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый

встроенный

Защита от перегрева

есть

Дополнительная информация

температура перекачиваемой воды кратковременно (до 3 мин.) 70°C, полуоткрытое моноканальное рабочее колесо



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

Это оборудование нашло широкое применение в современной системе водопровода. Агрегат также подходит для откачивания дождевой воды, сточных вод, жидкого типа нечистот и других разновидностей жидкости.

В середине насоса установлен сверхмощный мотор, который имеет особую вакуумную защиту. Эта так называемая оболочка защищает агрегат от влаги. Таким образом, во время работы насоса вода не будет попадать вовнутрь. Аппарат имеет довольно толстый слой изоляционного материала, мотор, патрубок особой формы, фильтр и кожух, который служит для охлаждения насоса. Благодаря такой защите насосное оборудование защищено от неожиданного перегрева. Потому оно готово работать длительное время без остановки.

Рабочие параметры и габариты:

1. Высота: 32.1 см
2. Ширина: 21.6 см
3. Длина: 21.6 см
4. Диаметр насоса: 21.6 см
5. Материал корпуса: нержавеющая сталь
6. Качество воды: бытовые сточные воды
7. Выходная мощность насосной установки: 0.6 кВт
8. Количество пусков в час: 20
9. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
10. Материал поплавкового выключателя: полипропилен

Для удобства на верхней панели аппарата установлена ручка для переноски. С помощью неё устройство легко можно перевозить даже на большие расстояния. В дополнение ко всем составным частям насоса в стартовый комплект входит ещё и десятиметровый шнур, который при надобности без проблем крепится и применяется. Все внутренние детали агрегата сделаны из качественного и прочного материала. Многие мелкие детали, например, такие как шестеренки и подшипники не нуждаются в дополнительном обслуживании и смазке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Аппарат можно легко собрать, разобрать и запустить. Он не нуждается в специальном сервисном осмотре. Прост в эксплуатации и не содержит сложных механизмов и программ, требующих дополнительного обучения. Он легко очищается от пыли и грязи. А остатки нечистот благодаря ровной поверхности не задерживаются на стенках насоса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 12.40.06.A3 дренажный

Защита от перегрева	есть
Качество воды	грязная
Максимальный напор	12.8 м
Диаметр разъема соединения	1.5"
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	900 Вт
Напряжение сети	380 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 55°C
Дополнительная информация	температура перекачиваемой воды временно (до 3 мин.) 70°C, полуоткрытое моноканальное рабочее колесо
Минимальный уровень вкл, выкл насоса	100 мм
Номинальная мощность	600 Вт
Длина кабеля	10 м
Диаметр напорного патрубка	40 мм
Допустимая температура окружающей среды	до 50°C
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Максимальная глубина погружения	10 м
--	------

Максимальный размер твердых включений	12 мм
--	-------

Максимальный расход	21 куб. м, час
----------------------------	----------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 12.40.06.A3 дренажный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>