

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos Unilift AP 12.50.11.A3 дренажный
(96023874)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96023874

Характеристики товара

Фото 96023874

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 12.50.11.A3 дренажный

Потребляемая мощность	1900 Вт
Номинальная мощность	1200 Вт
Напряжение сети	380/400 В
Пропускная способность	34 куб. м/час
Максимальный напор	16.7 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура жидкости	до 50°C
Размер фильтруемых частиц	12 мм
Качество воды	грязная
Установка насоса	вертикальная
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр разъема соединения	2"
Вес	18.2 кг
Размеры (ШхВхД)	241х357 мм
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный
Защита от перегрева	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Дополнительная информация

температура перекачиваемой воды кратковременно (до 3 мин.) 70°C,
полуоткрытое моноканальное рабочее колесо



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

Данный тип насоса позволяет перекачивать сточную воду с твёрдыми частицами до 5 см без волокнистых примесей. Может использоваться в качестве устанавливаемого или мобильного варианта. Главное назначение это применение в сферах ЖКХ для откачки воды из затопленных подвалов, использование в качестве откачивания воды из водоёмов, применение для насыщения вод кислородом в прудах. Используется в различных отраслях промышленности, в сооружениях для очистки сточных вод, в дренажных системах и для откачки воды с ливнёвой канализации. Серия AP.

Диаметр условного прохода рабочего колеса составляет 12 мм. Напорный патрубок на 50мм. В данной модели отсутствует поплавковый выключатель, и она рассчитана на однофазный ток. Корпус и все элементы изготовлены из высокопрочной высококачественной нержавеющей стали. Тип погружной с одной ступенью, вертикальный патрубок с фильтром, находящимся у основания. Двигатель рассчитан на три фазы в 400 Вольт. Степень защиты устройства IP68.

Класс изоляции F. Подшипники качения с долгим сроком службы. В комплект поставки входит электрокабель длиной 10 метров со штекерными вилками, конденсатор, специальная защита для электродвигателя. Встроенный электродвигатель постоянно омывается жидкостью, что позволяет значительно продлить срок службы. Кабель легко снимается за счёт применения литой проводки. Насос Unilift AP 12.50.11.A3 обладает высокой степенью надёжности. Небольшой вес позволяет легко переносить Grundfos. Мощность P1/P2 составляет 1,9/1,2 кВт соответственно.

Для управления может быть предусмотрена комплектация со шкафом LC 107 400. Возможна установка прибора аварийной сигнализации отопления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 12.50.11.A3 дренажный

Допустимая температура жидкости	до 50°C
Вес	18.2 кг
Пропускная способность	34 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	16.7 м
Диаметр разъема соединения	2"
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	1900 Вт
Напряжение сети	380, 400 В
Длина сетевого шнура	10 м
Размеры (ШхВхД)	241х357 мм
Дополнительная информация	температура перекачиваемой воды кратковременно (до 3 мин.) 70°C, полуоткрытое моноканальное рабочее колесо
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	1200 Вт
Глубина погружения	10 м
Размер фильтруемых частиц	12 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Автоматический контроль за уровнем
воды, поплавковый**

встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 12.50.11.A3 дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>