

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.A3.V дренажный
(96023878)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96023878

Характеристики товара

Фото 96023878

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.A3.V дренажный

Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.A3.V - это дренажный насос, предназначенный для перекачивания загрязненной воды с частицами размером до 10 мм. Он имеет высокую производительность и надежность, что делает его идеальным выбором для использования в различных сферах, включая домашнее хозяйство, сельское хозяйство, строительство и промышленность.

Насос имеет корпус из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и защиту от коррозии. Он оснащен мощным двигателем, который обеспечивает высокую производительность и эффективность. Насос также имеет автоматическую защиту от перегрева и перегрузки, что обеспечивает безопасную и надежную работу.

Grundfos Unilift AP 50.50.11.A3.V имеет возможность перекачивать воду на высоту до 11 метров и с максимальной производительностью до 50 литров в минуту. Он оснащен поплавковым выключателем, который автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды.

Этот насос легко устанавливается и обслуживается, благодаря своей компактной конструкции и простым соединениям. Он также имеет широкий диапазон рабочих температур, что позволяет использовать его в различных климатических условиях.

Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.A3.V - это надежное и эффективное устройство, которое обеспечивает эффективную перекачку загрязненной воды и может быть использован в различных сферах деятельности.

Потребляемая мощность	1600 Вт
Номинальная мощность	1100 Вт
Напряжение сети	380/400 В
Пропускная способность	34 куб. м/час
Максимальный напор	12 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура жидкости	до 40°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Размер фильтруемых частиц	50 мм
Качество воды	грязная
Установка насоса	вертикальная
Длина сетевого шнура	10 м
Механизм насоса	вихревой
Диаметр разъема соединения	2"
Вес	17.9 кг
Размеры (ШхВхД)	241x436x241 мм
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный
Защита от перегрева	есть
Дополнительная информация	температура перекачиваемой воды кратковременно (до 3 мин. 70°C)



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

Благодаря увеличенному свободному проходу, это оборудование способно справиться с наличием в перекачиваемой жидкости твердых частиц диаметром от 12 до 50 мм. На рынке насос представлен в двух исполнениях – стационарном и переносном.

Область применения данного оборудования весьма обширна. Он с успехом применяется в дренажных и очистных системах и, для отведения воды в случае затопления помещений и откачки стоковых, ливневых водных массивов, в промышленной, строительной сфере и в промышленности. Насос способен также эксплуатироваться с целью откачки воды из водоемов – рек и прудов и обеспечения циркуляции воды в каскадных и сообщающихся водоемах и водохранилищах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Конструкция насоса отличается повышенной степенью надежности. Корпусная часть и все важные комплектующие агрегата изготовлены из нержавеющей стали, гарантирует высокую износостойкость оборудованию, а электрический двигатель надежно защищен от риска попадания влаги. Уплотнительная система рабочего вала сдвояна и оснащена торцевым уплотнением. В комплектацию входит встроенный фильтр и встроенный же термо-выключатель. Его производительность равняется двадцати пускам в час. Предварительно накаченные смазкой подшипники не нуждаются в дополнительном техническом обслуживании. Оборудование очень компактно, его вес составляет чуть менее 16 кг. Дополнительно насос комплектуется десятиметровым кабелем, обеспечивающим удобство работы с ним и расширение рабочего пространства. Производитель предусмотрел также наличие кабельного соединения, позволяющего без проблем заменить кабель.

Оборудование характеризуется рядом преимуществ: продолжительным временем работы, легкостью транспортировки, возможностью маневрировать в процессе эксплуатации и многими другими.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.A3.V дренажный

Допустимая температура жидкости	до 40°C
Вес	17.9 кг
Пропускная способность	34 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	12 м
Диаметр разъема соединения	2"
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение сети	380, 400 В
Механизм насоса	вихревой
Размеры (ШхВхД)	241x436x241 мм
Дополнительная информация	температура перекачиваемой воды кратковременно (до 3 мин. 70°C)
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	1100 Вт
Глубина погружения	10 м
Размер фильтруемых частиц	50 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Автоматический контроль за уровнем
воды, поплавковый**

встроенный

Длина сетевого шнура

10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 7 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 50.50.11.A3.V дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>