

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos SEG.40.09.Ex.2.50B фекальный
(96075898)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96075898

Характеристики товара

Фото 96075898

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SEG.40.09.Ex.2.50B фекальный

Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение сети	380/400 В
Пропускная способность	15 куб. м/час
Максимальный напор	14 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура жидкости	от 1°C до 40°C
Качество воды	грязная
Режущая насадка	есть
Установка насоса	вертикальная
Размеры (ШхВхД)	257х458х214 мм
Вес	38 кг
Защита от перегрева	есть
Длина сетевого шнура	10 м
Дополнительная информация	взрывозащищенное исполнение

Не отступая от принципов и теперь, инженеры предприятия разработали и запустили в производство агрегаты серии SEG, которые незаменимы в своем роде.

Краткое описание

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 3 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Насос Grundfos SEG.40.09.Ex.2.50B относится к серии мобильных устройств. Работает методом погружения в перекачиваемую жидкость. Поэтому, корпус и другие составные части выполнены из материалов, не поддающихся коррозии. Для этого, хомут создан из нержавеющей стали, корпус – из чугуна. Так, как агрегат работает во влажной среде, кабельный ввод герметизирован полиуретановой заливкой. Корпус гладкий для защиты от загрязнений.

Область применения

Изделие компании предназначено для откачивания фекальных отходов, грязной и сточной воды. Мощность в 1400 Вт позволяет обслуживать небольшое предприятие или несколько семей в многоквартирном доме. Максимальная глубина, на которую можно погружать устройство – 10 метров. При этом он выдерживает рабочую температуру воды от 0 до 40 градусов Цельсия. Устанавливается в вертикальном положении. Вес – 38 килограмм.

Уникальность изделия

То, что разработка насоса принадлежит к серии SEG, означает, что он обладает рядом преимуществ:

- возможность работать стационарно и мобильно
- оборудован измельчителем твердых отходов
- обслуживает трубы санузлов узкого диаметра
- откачивает ил, фекалии, грязную воду
- корпус поворачивается на пол оборота
- установка хомута позволяет проводить ремонт без демонтажа

Срок службы насоса продлен благодаря уплотнению вала, но, в случае надобности, оно легко снимается. Благодаря мобильности, долговечности и режущему механизму агрегат эффективен и пользуется большим спросом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SEG.40.09.Ex.2.50B фекальный

Вес	38 кг
Пропускная способность	15 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	14 м
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	1400 Вт
Напряжение сети	380, 400 В
Допустимая температура жидкости	от 1°C до 40°C
Размеры (ШхВхД)	257х458х214 мм
Дополнительная информация	взрывозащищенное исполнение
Защита от перегрева	есть
Глубина погружения	10 м
Длина сетевого шнура	10 м
Режущая насадка	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SEG.40.09.Ex.2.50B фекальный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>