

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SEG.40.12.2.50B фекальный (96075905)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96075905

Характеристики товара

Фото 96075905

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SEG.40.12.2.50B фекальный

Потребляемая мощность	1800 Вт
Напряжение сети	380/400 В
Пропускная способность	18.2 куб. м/час
Максимальный напор	21 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура жидкости	от 1°C до 40°C
Качество воды	грязная
Режущая насадка	есть
Установка насоса	вертикальная
Размеры (ШхВхД)	257х458х214 мм
Вес	38 кг
Защита от перегрева	есть
Длина сетевого шнура	10 м

А ведь именно размещённые в подобных системах насосы позволяют избавить нас от проблем с утечкой канализационных отходов, различных нечисто и фекалий.

К таким удобным и незаменимым агрегатам можно отнести и фекальный насос Grundfos SEG.40.12.2.50B.

Данное очистительно оборудование сделано из прочного материала. При этом все детали в модели являются съёмными. Они легко собираются и монтируются в случае быстрой мобильной установки агрегата. Фекальный насос этой модели можно устанавливать не только в тех местах, где есть угроза затопления сточными водами, но и там, где

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

есть опасность загрязнения почв и водоёмов фекалиями животного происхождения. Оборудование также подходит для очистки канализационных систем загородных домов и городских квартир. Его можно устанавливать не только мобильным, но и стационарным методом. Для этого в стартовый установочный комплект входит всё необходимое, включая крепёжные детали.

Агрегат имеет несколько видов защиты, включая антикоррозийную и известковую. Оборудование также имеет защитную оболочку, которая защищает двигатель от перегрева. В оборудовании есть и дополнительная защита от спонтанной остановки насоса. Аппарат защищён от перепада температуры, электричества и давления. Во время своей работы он способен развивать большую мощность. А благодаря определённой защите от перегрева оборудование не перегревается и может прослужить своему владельцу много долгих лет.

Стоит отметить и уникальную форму насоса. Благодаря ней агрегат может пройти даже в самых узких и труднопроходимых местах. А ровная и гладкая поверхность оборудования позволяет в процессе его работы избежать ненужных загрязнений и налипания фекалий поверх корпуса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SEG.40.12.2.50B фекальный

Вес	38 кг
Пропускная способность	18.2 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	21 м
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	1800 Вт
Напряжение сети	380, 400 В
Допустимая температура жидкости	от 1°C до 40°C
Размеры (ШхВхД)	257х458х214 мм
Защита от перегрева	есть
Глубина погружения	10 м
Длина сетевого шнура	10 м
Режущая насадка	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SEG.40.12.2.50B фекальный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>