

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Насос Grundfos SEG.40.12.Ex.2.50B фекальный  
(96075906)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

## Оглавление

---

Описание 96075906

---

Характеристики товара

---

Фото 96075906

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

## Описание Насос Grundfos SEG.40.12.Ex.2.50B фекальный

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Потребляемая мощность           | 1800 Вт                     |
| Напряжение сети                 | 380/400 В                   |
| Пропускная способность          | 18.2 куб. м/час             |
| Максимальный напор              | 21 м                        |
| Глубина погружения              | 10 м                        |
| Допустимая температура жидкости | от 1°C до 40°C              |
| Качество воды                   | грязная                     |
| Режущая насадка                 | есть                        |
| Установка насоса                | вертикальная                |
| Размеры (ШхВхД)                 | 257х458х214 мм              |
| Вес                             | 38 кг                       |
| Защита от перегрева             | есть                        |
| Длина сетевого шнура            | 10 м                        |
| Дополнительная информация       | взрывозащищенное исполнение |

А ведь именно размещённые в подобных системах насосы позволяют избавить нас от проблем с утечкой канализационных отходов, различных нечисто и фекалий. К таким удобным и незаменимым агрегатам можно отнести и фекальный насос Grundfos SEG.40.12.Ex.2.50B.

Данное очистительно оборудование сделано из прочного материала. При этом все детали в модели являются съёмными. Они легко собираются и монтируются в случае быстрой мобильной установки агрегата. Фекальный насос

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

этой модели можно устанавливать не только в тех местах, где есть угроза затопления сточными водами, но и там, где есть опасность загрязнения почв и водоёмов фекалиями животного происхождения. Оборудование также подходит для очистки канализационных систем загородных домов и городских квартир. Его можно устанавливать не только мобильным, но и стационарным методом. Для этого в стартовый установочный комплект входит всё необходимое, включая крепёжные детали.

Агрегат имеет несколько видов защиты, включая антикоррозийную и известковую. Оборудование также имеет защитную оболочку, которая защищает двигатель от перегрева. В оборудовании есть и дополнительная защита от спонтанной остановки насоса. Аппарат защищён от перепада температуры, электричества и давления. Во время своей работы он способен развивать большую мощность. А благодаря определённой защите от перегрева оборудование не перегревается и может прослужить своему владельцу много долгих лет.

Стоит отметить и уникальную форму насоса. Благодаря ней агрегат может пройти даже в самых узких и труднопроходимых местах. А ровная и гладкая поверхность оборудования позволяет в процессе его работы избежать ненужных загрязнений и налипания фекалий поверх корпуса.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

## Характеристики Насос Grundfos SEG.40.12.Ex.2.50B фекальный

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Вес                             | 38 кг                       |
| Пропускная способность          | 18.2 куб. м, час            |
| Качество воды                   | грязная                     |
| Максимальный напор              | 21 м                        |
| Установка насоса                | вертикальная                |
| Потребляемая мощность           | 1800 Вт                     |
| Напряжение сети                 | 380, 400 В                  |
| Допустимая температура жидкости | от 1°C до 40°C              |
| Размеры (ШхВхД)                 | 257x458x214 мм              |
| Дополнительная информация       | взрывозащищенное исполнение |
| Защита от перегрева             | есть                        |
| Глубина погружения              | 10 м                        |
| Длина сетевого шнура            | 10 м                        |
| Режущая насадка                 | есть                        |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

## **Фото Насос Grundfos SEG.40.12.Ex.2.50B фекальный**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>