

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SEG.40.15.2.50B фекальный (96075909)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96075909

Характеристики товара

Фото 96075909

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SEG.40.15.2.50B фекальный

Потребляемая мощность	2300 Вт
Напряжение сети	380/400 В
Пропускная способность	18.8 куб. м/час
Максимальный напор	26 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура жидкости	от 1°C до 40°C
Качество воды	грязная
Режущая насадка	есть
Установка насоса	вертикальная
Размеры (ШхВхД)	257х458х214 мм
Вес	38 кг
Защита от перегрева	есть

Среди всего многообразия представленных на современном рынке насосов указанного предназначения особенной популярностью среди потребителей пользуется модель фекального насоса SEG.40.15.2.50B датской компании – производителя Grundfos. Предназначение данного оборудования – обеспечение отвода в канализацию сточных вод и продуктов человеческой жизнедеятельности, в случае возникновения затруднений с их самопроизвольным оттоком.

Благодаря оптимальному набору технических характеристик, этот фекальный насос с успехом используется и в многоквартирных зданиях, и в домах, расположенных в частном секторе. При довольно компактных габаритах (257х458х214 мм), мощность оборудования составляет 2300 Вт, вес его всего 38 килограмм, а объем перекачиваемой среды достигает 316 литров в минуту (или 19000 литров в час) при максимальной глубине погружения в 10 метров.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Максимальная температура жидкости не должна превышать +40 градусов. Насос комплектуется устойчивыми опорами и полутораметровым кабелем, расширяющим возможности маневрирования при работе оборудования, а также режущим механизмом для измельчения крупных частиц.

Установка сконструирована таким образом, чтобы процесс сборки-разборки ее не занимает много времени. Работа оборудования абсолютно безопасна, так как при возникновении угрозы перегрева предусмотрена функция автоматического отключения двигателя. Все внутренние детали надежно защищены чугуном корпусом. Насос оснащен эргономичной рукояткой, делающей его использование безопасным и удобным. Разъемы водонепроницаемые, что гарантирует двигателю защиту от попадания влаги.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SEG.40.15.2.50B фекальный

Вес	38 кг
Пропускная способность	18.8 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	26 м
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	2300 Вт
Напряжение сети	380, 400 В
Допустимая температура жидкости	от 1°C до 40°C
Размеры (ШхВхД)	257x458x214 мм
Защита от перегрева	есть
Глубина погружения	10 м
Режущая насадка	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SEG.40.15.2.50B фекальный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>