

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SEG.40.26.2.50B фекальный (96075913)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

## Оглавление

---

Описание 96075913

---

Характеристики товара

---

Фото 96075913

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

## Описание Насос Grundfos SEG.40.26.2.50B фекальный

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Потребляемая мощность           | 3700 Вт         |
| Номинальная мощность            | 2600 Вт         |
| Напряжение сети                 | 380/400 В       |
| Пропускная способность          | 18.8 куб. м/час |
| Максимальный напор              | 34 м            |
| Глубина погружения              | 10 м            |
| Допустимая температура жидкости | от 1°C до 40°C  |
| Качество воды                   | грязная         |
| Режущая насадка                 | есть            |
| Установка насоса                | вертикальная    |
| Размеры (ШхВхД)                 | 292x527x254 мм  |
| Вес                             | 57 кг           |
| Защита от перегрева             | есть            |
| Длина сетевого шнура            | 10 м            |

На всасывающем патрубке предусмотрен специальный механизм, который позволяет измельчать различные твёрдые включения, содержащиеся в сточных водах.

Нашёл широкое применение для перекачки сточных вод, шлама, для откачивания вод из жилых многоэтажных и частных домов. Данная модель Grundfos, представляет из себя погружной моноблок с одной ступенью, где патрубок расположен радиально.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

Чугунный корпус SEG.40.26.2.50B идеально отшлифован, поэтому прилипание грязи к корпусу полностью исключено. Двигатель двухполюсный. Диаметр напорного патрубка 40 мм. Есть два встроенных тепловых реле, который надёжно защищают корпус от перегрева.

Кабельный ввод полностью водонепроницаем и изготовлен из высококачественного полиуретана и имеет крепления из нержавеющей стали. Вал специальной компактной конструкции позволяет максимально снизить нагрузку на подшипники, что позволяет максимально предотвратить износ. На валу имеется двойное уплотнение. Хомут полностью разборный и позволяет быстро снять двигатель путём его поворота. Для защиты режущего механизма предусмотрены специальные опоры. Имеется новейшая система регулировки рабочего колеса Смарт Стрим, которая позволяет регулировать зазор без использования специальных инструментов. Специальная ручка позволяет с лёгкостью переносить насос. Подшипники изготовлены из износостойких материалов. Выходная мощность составляет 2,6 кВт. Уплотнение состоит из карбида кремния.

В качестве принадлежностей совместно используется шкаф управления LC 107 и пневмореле контроля. Лучшее решение для сточных вод, которые не могут уходить самотёком. Широко используется в различных сферах ЖКХ, промышленности и не только.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

## Характеристики Насос Grundfos SEG.40.26.2.50B фекальный

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Вес                             | 57 кг            |
| Пропускная способность          | 18.8 куб. м, час |
| Качество воды                   | грязная          |
| Максимальный напор              | 34 м             |
| Установка насоса                | вертикальная     |
| Потребляемая мощность           | 3700 Вт          |
| Напряжение сети                 | 380, 400 В       |
| Допустимая температура жидкости | от 1°C до 40°C   |
| Размеры (ШхВхД)                 | 292х527х254 мм   |
| Защита от перегрева             | есть             |
| Номинальная мощность            | 2600 Вт          |
| Глубина погружения              | 10 м             |
| Длина сетевого шнура            | 10 м             |
| Режущая насадка                 | есть             |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>

## **Фото Насос Grundfos SEG.40.26.2.50B фекальный**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: [sale@grundfos-russian.ru](mailto:sale@grundfos-russian.ru) | <https://grundfos-russian.ru>