

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SEG.40.26.Ex.2.50B фекальный (96075914)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96075914

Характеристики товара

Фото 96075914

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SEG.40.26.Ex.2.50B фекальный

Потребляемая мощность	3700 Вт
Номинальная мощность	2600 Вт
Напряжение сети	380/400 В
Пропускная способность	18.8 куб. м/час
Максимальный напор	34 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура жидкости	от 1°C до 40°C
Качество воды	грязная
Режущая насадка	есть
Установка насоса	вертикальная
Размеры (ШхВхД)	292x527x254 мм
Вес	57 кг
Защита от перегрева	есть
Длина сетевого шнура	10 м
Дополнительная информация	взрывозащищенное исполнение

На всасывающем патрубке предусмотрен специальный механизм, который позволяет измельчать различные твёрдые включения, содержащиеся в сточных водах. Нашёл широкое применение для перекачки сточных вод, шлама, для откачивания вод из жилых многоэтажных и частных домов. Данная модель Grundfos, представляет из себя погружной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

моноблок с одной ступенью, где патрубок расположен радиально.

Чугунный корпус SEG.40.26.Ex.2.50B идеально отшлифован, поэтому прилипание грязи к корпусу полностью исключено. Двигатель двухполюсный. Диаметр напорного патрубка 40 мм. Есть два встроенных тепловых реле, который надёжно защищают корпус от перегрева.

Кабельный ввод полностью водонепроницаем и изготовлен из высококачественного полиуретана и имеет крепления из нержавеющей стали. Вал специальной компактной конструкции позволяет максимально снизить нагрузку на подшипники, что позволяет максимально предотвратить износ. На валу имеется двойное уплотнение. Хомут полностью разборный и позволяет быстро снять двигатель путём его поворота. Для защиты режущего механизма предусмотрены специальные опоры. Имеется новейшая система регулировки рабочего колеса Смарт Стрим, которая позволяет регулировать зазор без использования специальных инструментов. Специальная ручка позволяет с лёгкостью переносить насос. Подшипники изготовлены из износостойких материалов. Выходная мощность составляет 2,6 кВт. Уплотнение состоит из карбида кремния.

В качестве принадлежностей совместно используется шкаф управления LC 107 и пневмореле контроля. Лучшее решение для сточных вод, которые не могут уходить самотёком. Широко используется в различных сферах ЖКХ, промышленности и не только.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SEG.40.26.Ex.2.50B фекальный

Вес	57 кг
Пропускная способность	18.8 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	34 м
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	3700 Вт
Напряжение сети	380, 400 В
Допустимая температура жидкости	от 1°C до 40°C
Размеры (ШхВхД)	292x527x254 мм
Дополнительная информация	взрывозащищенное исполнение
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	2600 Вт
Глубина погружения	10 м
Длина сетевого шнура	10 м
Режущая насадка	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SEG.40.26.Ex.2.50B фекальный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>