

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SEG.40.31.2.50B фекальный (96075915)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96075915

Характеристики товара

Фото 96075915

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SEG.40.31.2.50B фекальный

Потребляемая мощность	3900 Вт
Номинальная мощность	3100 Вт
Напряжение сети	380/400 В
Пропускная способность	15 куб. м/час
Максимальный напор	14 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура жидкости	от 1°C до 40°C
Качество воды	грязная
Режущая насадка	есть
Установка насоса	вертикальная
Размеры (ШхВхД)	257x458x214 мм
Вес	38 кг
Защита от перегрева	есть

Этот аппарат был произведен отдельно для откачки стоковых проемов из санузлов, стоковых колодцев, канализационных каналов и др., которые находятся под высоким давлением. В структуре данного оборудования есть измельчитель, который режет твердокаменные частицы до того диапазона, пока они не смогут проводиться по трубопроводу. За счет этого у строителей возникает экономия на средствах при выборе калибра труб, в случае, если есть необходимость в подаче стоков на далекие расстояния. Корпусная оболочка сифона мешает налипанию слякоти. Сам сифон произведен из чугунного сплава. Соединительный хомут, между двигателем и самим туловищем сифона, сделан из коррозионностойкой стали, что создает защиту от коррозии и легкость в техническом обслуживании. Провод

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

мощности насоса содержит в себе также проводку для преобразователей в обмотках мотора. Соединяются кабели в виде штепселя.

Преимущества.

У данной модели очень прочная герметичная броня, сделанная из полиуретанового заливания. Она предоставляет защиту от проникания влаги на мотор. Плотная структура вала с верхними шарикоподшипниками гарантируют уменьшение загрузки на них и, несомненно, повышение периода службы. Особое Сжатие вала, состоящее из двух слоев, которое также повышает период работоспособности и уменьшает часы свободного стояния сифона. Фланец и опоры, состоящие из чугуна, отлично защищают режущие приспособления. Рукоятка, особо разработанная для удобства в использовании, гарантирует правильное расположение насоса при его подъеме или стационарной установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SEG.40.31.2.50B фекальный

Вес	38 кг
Пропускная способность	15 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	14 м
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	3900 Вт
Напряжение сети	380, 400 В
Допустимая температура жидкости	от 1°C до 40°C
Размеры (ШхВхД)	257х458х214 мм
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	3100 Вт
Глубина погружения	10 м
Режущая насадка	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SEG.40.31.2.50B фекальный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>