

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos SEG.40.40.Ex.2.50B фекальный
(96075918)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96075918

Характеристики товара

Фото 96075918

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SEG.40.40.Ex.2.50B фекальный

Потребляемая мощность	5200 Вт
Номинальная мощность	4000 Вт
Напряжение сети	380/400 В
Пропускная способность	18.8 куб. м/час
Максимальный напор	46 м
Глубина погружения	10 м
Допустимая температура жидкости	от 1°C до 40°C
Качество воды	грязная
Режущая насадка	есть
Установка насоса	вертикальная
Размеры (ШхВхД)	292x567x254 мм
Вес	65 кг
Защита от перегрева	есть
Дополнительная информация	взрывозащищенное исполнение

В своей основе они предназначены для водоотведения при перекачивании канализационных стоковых вод по коллектору огромной длины и, сравнительно, небольшого калибра (максимум до 40 мм). Данная модель прекрасно соответствует для ухода квартирных и производственных сооружений. Оборудование полезно исполнено в виде моноблочного основания, которое содержит в себе вделанный двигатель и насосную аппаратуру с механическим колесом. В сифоне также имеет место режущая конструкция, которая используется для отделения фекальных вод.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Чаще всего, его приспособляют в инженерно-сложных концепциях, где стоковая вода содержит разные загрязнения. Плотный дизайн, исключительный метод зажима из некорродируемого материала, которая дает возможность легко и мгновенно разложить насос без использования особых инструментальных средств.

Преимущества.

Новая усовершенствованная система режущего механизма, которая увеличивает надежность и эффективность работы насоса. Данный аппарат очень прост в эксплуатации и техническом обслуживании, а также у него длительный срок работоспособности. Специальная разработка производителей допускает настраивать просвет вокруг механического колеса, не разбирая, при этом, корпус насоса. Хомут, соединяющий двигатель и насос, изготовлен из некорродируемого материала, что обеспечивает защиту от коррозии. Использование усовершенствованной режущей конструкции ставит преобразователь в категорию высокоэффективных. Данная модель может создать натиск до 46 метров при работоспособной температуре от 0 до 40 градусов Цельсия. При этом, обычный расход теплоносителя образует 18.8 м3/ч. Также в аппарате используется картрижное уплотнение вала для еще большей защиты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SEG.40.40.Ex.2.50B фекальный

Вес	65 кг
Пропускная способность	18.8 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	46 м
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	5200 Вт
Напряжение сети	380, 400 В
Допустимая температура жидкости	от 1°C до 40°C
Размеры (ШхВхД)	292x567x254 мм
Дополнительная информация	взрывозащищенное исполнение
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	4000 Вт
Глубина погружения	10 м
Режущая насадка	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SEG.40.40.Ex.2.50B фекальный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>