

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos UPS 25-60 180 циркуляционный (96281477)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96281477

Характеристики товара

Фото 96281477

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos UPS 25-60 180 циркуляционный

Рекомендуемый расход	2 м3/ч
Электрическая мощность (1/2/3 скорость)	45/65/90 Вт
Пропускная способность	4.7 куб. м/час
Максимальное рабочее давление	10 бар
Напор	до 6.0 м
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 2°C до 110°C
Диаметр патрубков	25 мм
Диаметр разъема соединения	1 1/2"
Монтажная длина	180 мм
Максимальный напор	6 м
Установка насоса	горизонтальная



[Каталог насосов серии Comfort UP, UPS](#)

Установка может применяться в системе: отопления, водоснабжения, теплого пола, кондиционирования и охлаждения. Насос может стать прекрасным решением проблемы низкого давления в системе водоснабжения. Применяют оборудование в частных домах, квартирах, офисах, торговых помещениях, небольших производствах и складах.

Модель ups 25 60 характеризуется низким уровнем шума, высокой эффективностью, надежностью и долговечностью. Агрегат имеет высокие экспертные оценки и положительные отзывы клиентов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Процесс монтажа действительно не сложный, после прочтения инструкции и рекомендаций производителя домовладелец может самостоятельно выполнить установку прибора. Устанавливать агрегат необходимо в доступном для вас месте, чтобы в любой момент вы могли оперативно переключить режим, включить и отключить устройство. Небольшие размеры позволяют установить прибор даже в самой крохотной комнате. Работает устройство бесшумно, поэтому его монтаж можно выполнять в кухне или ванной смежной с жилой комнатой.

Рабочие параметры и габариты:

1. Высота: 18 см
2. Ширина: 12.5 см
3. Длина: 13.4 см
4. Материал корпуса: чугун
5. Режим работы: 3 скорости
6. Класс защиты: IP 44
7. Напряжение сети: 230 В
8. Качество воды: чистая
9. Тип ротора: мокрый

Аппарат отличается высокой устойчивостью к току блокировки, имеет три скорости вращения вала, обеспечивающих оптимальную работу с учетом диапазона жидкости и давления.

Оборудование может работать в бесперебойном режиме, при помощи удобной ручной регулировки можно самостоятельно выбирать частоту вращения мотора, имеется автоматическое управление, подстраивающееся под потребности системы.

Изделие изготовлено из качественных прочных материалов: чугуна, керамики, графита, значительно увеличивающих надежность конструкции и долговечность аппарата в целом.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos UPS 25-60 180 циркуляционный

от 2°C до 110°C	Диаметр патрубков
25 мм	Диаметр разъема соединения
180 мм	Максимальный напор
Горизонтальная	
2 м3, ч	Электрическая мощность (1, 2, 3 скорость)
45, 65, 90 Вт	Пропускная способность
4.7 куб. м, час	Максимальное рабочее давление
до 6.0 м	Допустимая температура перекачиваемой жидкости
6 м	Установка насоса
1 1, 2"	Монтажная длина
10 бар	Напор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos UPS 25-60 180 циркуляционный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 7 из 7