

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos UPS 32-60 180 циркуляционный (96281496)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96281496

Характеристики товара

Фото 96281496

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos UPS 32-60 180 циркуляционный

Пропускная способность:	3.3 куб. м/час
Режим работы:	3 скорости
Максимальный напор:	6 м
Максимальное рабочее давление	10 бар
Класс защиты:	IP 44
Температура	от 2 до +110 °С
Диаметр разъема соединения:	2"
Установка насоса:	Горизонтальная
Монтажная длина	180 мм
Тип ротора:	“мокрый”
Вес	2.8 кг



[Каталог насосов серии Comfort UP, UPS](#)

Руководство датской компании всегда следит за спросом на продукцию и прислушивается к пожеланиям каждого клиента, именно поэтому мы можем наблюдать регулярное усовершенствование насосного оборудования грундфос. Товары пользуются ошеломительным успехом во многих странах земного шара, оборудование полностью адаптировано под условия России, устойчиво к перепадам напряжения в сети и не боится сурового климата.

Данный агрегат разработан специально для работы в системах требующих принудительной циркуляции воды, его можно использовать:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 3 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

1. В системе теплого пола.
2. В системах отопления.
3. В системах ГВС.

Изделие имеет удобную трехступенчатую регулировку частоты вращения мотора, скорости переключаются вручную, поэтому Вы можете самостоятельно увеличивать или уменьшать частоту. Работают агрегаты с чистой водой, не допускается содержание примесей, загрязнений и маслянистых веществ.

Рабочие параметры:

1. Высота: 18 см
2. Ширина: 12.5 см
3. Длина: 13.4 см
4. Материал корпуса: Чугун
5. Напряжение сети: 1 x 230 В
6. Минимальная потребляемая мощность: 50 Вт
7. Максимальная потребляемая мощность: 60 Вт
8. Качество воды: Чистая

Чаще всего агрегаты линейки ups устанавливают в частных домах, коттеджах, квартирах, небольших складских помещениях и офисах. Устанавливать насос следует в доступном месте, чтобы в любое время вы без проблем могли до него добраться. Компактные размеры упрощают монтаж и позволяют выполнить установку агрегата в любом удобном месте. Оборудование работает совершенно бесшумно, не доставляя дискомфорта жильцам.

Агрегат не нуждается в дополнительной защите, производитель продумал абсолютно все нюансы и обеспечил комфортное и простое использование. Автоматическое управление подстраивается под условия действующей системы. Возможность поломки исключена, поскольку во время работы подшипники смазываются при помощи перекачиваемой жидкости.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos UPS 32-60 180 циркуляционный

180 мм	Тип ротора:
3 скорости	Максимальный напор:
2"	Установка насоса:
Горизонтальная	Монтажная длина
“мокрый”	Вес
от 2 до +110 °С	Диаметр разъема соединения:
2.8 кг	
6 м	Максимальное рабочее давление
3.3 куб. м, час	Режим работы:
IP 44	Температура
10 бар	Класс защиты:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos UPS 32-60 180 циркуляционный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>