

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos UPSD 50-180 F 3x400 В со встроенными
релейными модулями циркуляционный
(96402139)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96402139

Характеристики товара

Фото 96402139

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos UPSD 50-180 F 3x400 В со встроенными релейными модулями циркуляционный

Насос Grundfos UPSD 50-180 F 3x400 В - это циркуляционный насос, оснащенный встроенными релейными модулями.

Насос обладает трехфазной мощностью и предназначен для использования в системах отопления и охлаждения. Он обеспечивает эффективную циркуляцию теплоносителя по всей системе, обеспечивая комфортную температуру в помещении.

Встроенные релейные модули позволяют управлять работой насоса, обеспечивая его автоматическое переключение включения/выключение в зависимости от необходимости. Это позволяет сэкономить энергию и повысить эффективность работы системы.

Насос Grundfos UPSD 50-180 F 3x400 В имеет компактный и прочный корпус, выполненный из высококачественных материалов. Он обладает надежной и долговечной конструкцией, что обеспечивает безопасную и надежную работу на протяжении длительного времени.

Этот насос является надежным и эффективным решением для циркуляционных систем отопления и охлаждения, обеспечивая высокую производительность и комфортный климат в помещении.

Допустимое давление	PN 6 / PN 10
Напор	18 м
Максимальное рабочее давление	10 бар
Потребляемая мощность	1000 Вт
Номинальное напряжение	3 x 400-415 В
Допустимая температура жидкости	-10...120 °C
Монтажная длина	280 мм
Вес	51.5 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Соединение труб	DN 50
Количество скоростей	3



[Каталог насосов серии Comfort UPS](#)

Компания Grundfos из Дании чутко реагирует на изменения спроса и пожелания потребителей. Поэтому все ее разработки пользуются постоянным успехом, а товары – спросом.

Насос UP5D 50-180 предназначен для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха. Конструкция механизма разработана с возможностью 3-х ступенчатого переключения. Данные свойства и предлагаемая мощность делает его незаменимым при установке в жилых домах, квартирах, офисах, небольших учреждениях, складах, мойках и так далее.

Данный насос оснащен электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Сдвоенные насосы могут поставляться с релейным модулем в клеммной коробке. Релейный модуль позволяет насосу работать в трех режимах:

- Автоматическое переключение насосов.
- Резервный режим.
- Работа одного режима.

Изделие не нуждается в защите, так как его электродвигатель не реагирует на ток блокировки. «Мокрый» ротор создает полную бесшумность действий. А режим работы, основанный на автоматике, подстраивается под необходимые потребности действующей системы. Исключена возможность поломки, так как подшипники смазываются в процессе, посредством перекачиваемой жидкости. Насос экономичен: может работать постоянно, но в случае необходимости доступна настройка таймера, контролирующего весь процесс согласно заданным параметрам. Отсутствие необходимости постоянного присмотра, чистки и простое подключение непосредственно в сеть делает его доступным и простым в обслуживании. Качество выполнения гарантирует многолетний срок службы. Чтобы избежать проблем в связи с утилизацией, производителем было уделено большое внимание применению как можно меньшего количества различных материалов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos UPSD 50-180 F 3x400 В со встроенными релейными модулями циркуляционный

18 м	Максимальное рабочее давление
3 x 400-415 В	Допустимая температура жидкости
-10...120 °С	Монтажная длина
280 мм	Вес
Чугун	Рабочее колесо
DN 50	Количество скоростей
3	
PN 6 , PN 10	Напор
51.5 кг	Корпус насоса
Нержавеющая сталь	Соединение труб
10 бар	Потребляемая мощность
1000 Вт	Номинальное напряжение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos UPSD 50-180 F 3x400 В со встроенными релейными модулями циркуляционный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>