

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos Unilift AP 50B.50.11.3.V дренажный
(96468195)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96468195

Характеристики товара

Фото 96468195

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 50B.50.11.3.V дренажный

Потребляемая мощность	1750 Вт
Номинальная мощность	1210 Вт
Напряжение сети	380/400 В
Пропускная способность	8 куб. м/час
Максимальный напор	14.2 м
Глубина погружения	7 м
Допустимая температура жидкости	до 40°C
Размер фильтруемых частиц	50 мм
Качество воды	грязная
Механизм насоса	вихревой
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр разъема соединения	2"
Установка насоса	вертикальная
Вес	9.7 кг
Размеры (ШхВхД)	234x468x21 см
Защита от перегрева	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый

не встроенный



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

Основополагающие оформления

Во время разработки модели агрегата Grundfos AP 50B.50.11.3.V, качество работы и долговечность было главной целью, которой добивался весь инженерный состав компании. Для этого учтен фактор влаги, как нормальной среды, в которой работает механизм и все составляющие части выполнены из нержавеющей стали. Контакты и соединительные элементы герметично затянуты нержавеющей сталью.

Область использования

Дренажный насос работает методом погружения на максимальную глубину 10 метров. Основная задача – откачивание воды на промышленных и частных объектах:

- котлованы, шахты, резервуары
- автостоянки, очистные сооружения
- хозяйственно-бытовые участки

Кроме того, его рабочие характеристики и мощности позволяют выполнять работы по аэрации и стабильности циркулярного течения в прудах, откачивания жидкости из рек и прудов.

Преимущества эксплуатации

Агрегат работает в мобильном и стационарном темпах. Позволяет переноску и монтаж в любых климатических условиях. Для предохранения от перегрева, мотор омывается специальной субстанцией, охлаждающей его во время работы. Предусмотрительно установлен поплавок, задачей которого выступает слежение за уровнем жидкости. Если она опускается – насос самопроизвольно выключается. Перекачиваемая вода может иметь грязевые включения максимальным диаметром 50 миллиметров. Чтобы исключить засорения, установлено специальное ситечко, фильтрующее втягиваемую жидкость. Практичность эксплуатации подчеркивается и возможностями монтажа: рабочее положение для выполнения работ – вертикальное, но с не меньшей эффективностью выполняет свои функции в горизонтальном состоянии.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 50B.50.11.3.V дренажный

Допустимая температура жидкости	до 40°C
Вес	9.7 кг
Пропускная способность	8 куб. м, час
Качество воды	грязная
Максимальный напор	14.2 м
Диаметр разъема соединения	2"
Установка насоса	вертикальная
Потребляемая мощность	1750 Вт
Напряжение сети	380, 400 В
Механизм насоса	вихревой
Размеры (ШхВхД)	234x468x21 см
Защита от перегрева	есть
Номинальная мощность	1210 Вт
Глубина погружения	7 м
Размер фильтруемых частиц	50 мм
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	не встроенный
Длина сетевого шнура	10 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 50B.50.11.3.V дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>