

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos Unilift AP 50B.50.08.A1.V дренажный
(96468354)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96468354

Характеристики товара

Фото 96468354

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 50B.50.08.A1.V дренажный

Электрическая мощность	800 Вт
Максимальная производительность	24 м3/час
Подключение	220В / 50Гц / 1 фаза
Ток	5.37 А
Присоединение	Rp 2"
Рекомендуемый подъем	6 м
Рекомендуемый расход	12 м3/ч
Макс. напор	10.5 м
Максимальный диаметр пропускаемых частиц	50 мм
Длина кабеля	10 м
Класс защиты (от воды)	IP 68
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный



[Дренажные насосы Unilift KP, CC, AP, KPC](#)

Дополнительно в конструкцию включены рабочее колесо вихревого типа и поплавковый выключатель. Все это оборудование делает конструкцию качественным и практичным решением для каждого покупателя, вне зависимости от предполагаемой области применения.

Отличительной особенностью можно назвать также сравнительно небольшие размеры, компактность агрегата и

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

малый вес. Благодаря этому можно обеспечить удобную транспортировку, использование оборудования, как в качестве переносной системы, так и непосредственно для стационарного применения. Изготавливается корпус из специальной нержавеющей стали, дополнительно обработанной покрытием, обеспечивающим стойкость к образованию коррозии.

К отличительным особенностям системы можно запросто отнести наличие достаточно большого прохода условного, а также дополнительной защиты конструкции от воздействия тепловых нагрузок. Система легко обслуживается, просто транспортируется на нужные расстояния, а также имеет длительный срок службы, что в том числе делает его выгодным и практичным решением для обустройства предприятия разной сложности и производственной мощностью.

Способен насос легко и просто откачать воду, которая содержит в себе твердые вещества, при этом избегав различных засорений как крупными, так и волокнистыми включениями. Встроен в конструкцию также термовыключатель, способный отключить систему при образовании избыточного температурного воздействия. Могут запросто перекачиваться воды с частицами не более 35 миллиметров, что существенно расширяет область его практического применения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 50B.50.08.A1.V дренажный

6 м	Рекомендуемый расход
встроенный	
220В , 50Гц , 1 фаза	Ток
IP 68	Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый
800 Вт	Максимальная производительность
24 м3, час	Подключение
5.37 А	Присоединение
Rp 2"	Рекомендуемый подъем
50 мм	Длина кабеля
10 м	Класс защиты (от воды)
10.5 м	Максимальный диаметр пропускаемых частиц
12 м3, ч	Макс. напор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 50B.50.08.A1.V дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>