

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos Unilift AP 35B.50.08.A1.V дренажный (96468355)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96468355

Характеристики товара

Фото 96468355

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Unilift AP 35B.50.08.A1.V дренажный

Электрическая мощность	800 Вт
Максимальный расход:	21 куб.м/час
Напряжение сети:	230 В
Класс защиты насоса и электродвигателя:	IP 68
Присоединение	Rp 1 1/2"
Максимальная глубина погружения:	7 м
Рекомендуемый расход	11 м3/ч
Макс. напор	12.5 м
Максимальный диаметр пропускаемых частиц	35 мм
Длина кабеля	10 м
Класс защиты (от воды)	IP 68
Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый	встроенный

С его помощью можно также проводить перемещение жидкостей из дренажных канав и колодцев, бассейнов и водоемов, понижать уровень грунтовых вод. Кроме того его можно эксплуатировать при перекачке жидкостей из резервуаров и емкостей.

Представленная модель имеет небольшие размеры, поэтому она хорошо подходит для обслуживания разнообразных бытовых устройств. Одноступенчатый насос хорошо справляется с предлагаемыми нагрузками и успешно перекачивает даже загрязненные сточные воды, если только в них не присутствуют волокнистые элементы. Все детали насоса, которым приходится иметь контакт с жидкой средой, часто агрессивной, выполнены из нержавеющей стали. Встроенный поплавок выключатель регулирует нагрузку на мотор, ограждая его от перенапряжения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Использование насоса в частном доме гарантирует бесперебойную работу системы канализации, а также всех процессов, связанных с перемещением жидкостей. Сфера применения этого прибора очень широкая – от эксплуатации бассейна до полива огорода из ближайшего водоема.

Рабочие параметры:

1. Высота: 46.8 см
2. Ширина: 23.4 см
3. Длина: 21 см
4. Материал корпуса: Нержавеющая сталь
5. Материал поплавкового выключателя: Полипропилен
6. Рабочее колесо: Вихревое
7. Диаметр напорного патрубка: 50 мм
8. Количество пусков в час: 20
9. Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до 40°C
10. Уровень pH: от 4 до 10
11. Удельный вес: не более 1100 кг/куб.м
12. Вязкость: не более 10 кв.мм
13. Качество воды: Бытовые сточные воды

Качественное изготовление и лучшие материалы, при этом использованные, гарантируют длительность срока его эксплуатации. Все детали максимально износоустойчивы и легко заменяются при необходимости. Обслуживание такого насоса заключается в периодическом промывании его конструкции, для чего предусмотрен легкий в осуществлении демонтаж части его кожуха. Простота обслуживания и надежность эксплуатации делает эту продукцию из Германии наиболее востребованной в частном секторе.

Экономичный мал шумный надежный помощник позволит вашей жизни в частном доме стать значительно более комфортной.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Unilift AP 35B.50.08.A1.V дренажный

7 м	Рекомендуемый расход
встроенный	
230 В	Класс защиты насоса и электродвигателя:
Rp 1 1, 2"	Максимальная глубина погружения:
35 мм	Длина кабеля
IP 68	Автоматический контроль за уровнем воды, поплавковый
800 Вт	Максимальный расход:
21 куб.м, час	Напряжение сети:
10 м	Класс защиты (от воды)
11 м3, ч	Макс. напор
12.5 м	Максимальный диаметр пропускаемых частиц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Unilift AP 35B.50.08.A1.V дренажный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>