

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SQ 1-65 скважинный (96510190)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96510190

Характеристики товара

Фото 96510190

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SQ 1-65 скважинный

Тип	погружной скважинный
Максимальный напор	94 м
Максимальный расход	1.7 куб.м/час
Напряжение сети	230 В
Потребляемая мощность	1020 Вт
Номинальная мощность	700 Вт
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	до 35°C
Качество воды	чистая
Диаметр соединения	1 1/4"
Диаметр насоса	74 мм
Длина кабеля	1.5 м
Установка насоса	вертикальная/горизонтальная
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Защита от перегрева	есть
Плавный пуск двигателя	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE](#)

Примесь песка допускается в пределах 50 г на кубометр, более высокое загрязнение приводит к преждевременному износу оборудования.

Мощности мотора достаточно для подъема воды с глубины 150 метров, при этом объем перекачиваемой жидкости может регулироваться частотой вращения насосного механизма. Помимо вертикального, это устройство может работать в наклонном и горизонтальном положении. Это позволяет применять его при низком уровне жидкости в резервуаре.

Используются насосы данной модели для подъема воды из скважин, в ирригационных системах, для подачи воды при пожаротушении и в системы, требующие высокого давления, а также на мойках и при поливе. С его помощью обеспечивается перекачивание нейтральных жидкостей из емкости в емкость. Устройство хорошо переносит длительные периоды работы, имея комплекс защит от повышенных нагрузок и экстремальных ситуаций.

Рабочие параметры и габариты:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

1. Высота: 76.8 см
2. Ширина: 7.4 см
3. Длина: 7.4 см
4. Диаметр насоса: 7.4 см
5. Номинальный расход: 1 куб.м/час
6. Класс защиты насоса и электродвигателя: IP 68
7. Номинальный ток: 5.2 А
8. Максимальное содержание песка: 50 г/куб.м
9. Номинальный напор: 70 м
10. Число ступеней: 4
11. Рабочая жидкость: вода
12. Промышленная частота: 50 Гц

Оборудованный системой защиты от холостого хода, насос отключается, когда уровень жидкости падает, и он начинает работать «всухую». Благодаря этому снижается риск перегрева мотора и выхода насоса из строя. Кроме того, мотор хорошо защищен от перегрузки и перегрева, от скачков напряжения в сети. Запуск и остановка происходят максимально плавно.

Детали гидравлической системы насоса выполнены из армированного стекловолокном полиамида. Благодаря этому конструкция обладает высокой износостойкостью, обеспечивающей долгую надежную работу оборудования. Эта модель имеет высокий показатель КПД, что ведет к его экономичности и выгоды эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SQ 1-65 скважинный

Качество воды	чистая
Максимальный напор	94 м
Установка насоса	вертикальная, горизонтальная
Потребляемая мощность	1020 Вт
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	до 35°C
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Номинальная мощность	700 Вт
Длина кабеля	1.5 м
Максимальный расход	1.7 куб.м, час
Диаметр насоса	74 мм
Тип	погружной скважинный
Диаметр соединения	1 1/4"
есть	Каталог скважинных насосов серий SQ, SQE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SQ 1-65 скважинный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>