

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos UPS 25-70 180 циркуляционный (96621354)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96621354

Характеристики товара

Фото 96621354

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos UPS 25-70 180 циркуляционный

Потребляемая мощность	149 Вт
Напряжение сети	230 В
Пропускная способность	4.6 куб. м/час
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 2°C до 110°C
Качество воды	чистая
Установка насоса	вертикальная/горизонтальная
Диаметр разъема соединения	1 1/2"
Максимальный напор	7 м
Тип ротора	“мокрый”
Монтажная длина	180 мм
Дополнительная информация	3 скорости вращения



[Каталог насосов серии Comfort UP, UPS](#)

Конструктивно агрегат выполнен по схеме «мокрый ротор», предусматривающей отсутствие промежуточной муфты между насосной частью и электродвигателем, так как изолированный от статора ротор с рабочим колесом составляют единый механизм с электродвигателем. Рабочий орган насоса выполнен из высококачественного композитного термостойкого материала. Смазка керамических подшипников осуществляется перекачиваемыми жидкостями.

Рабочие параметры и габариты:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

1. Высота: 18 см
2. Ширина: 12.2 см
3. Длина: 13.4 см
4. Материал корпуса: чугун
5. Максимальное рабочее давление: 10 бар
6. Класс защиты: IP 44
7. Минимальная потребляемая мощность: 95 Вт

Обмотки двигателя не требуют дополнительной защиты, так как они отличаются устойчивостью к току блокировки. Прибор допускается к использованию в любых водонагревательных системах с постоянным расходом, а также в системах, где допускается незначительное изменение расхода воды. Изделие отличается невысокими шумовыми характеристиками. Благодаря автоматическому трехступенчатому регулированию скорости и мощности изделие также отличается высокими показателями энергоэффективности. Переключение скоростей выполняется переключателем клеммной коробки.

Допускается постоянный или периодический режим работы в соответствии с настройками таймера. Изделие отличается продолжительным сроком эксплуатации благодаря применению высокопрочных керамических подшипников. Среди остальных преимуществ перекачивающего прибора следует отметить компактные габариты и удобное обслуживание. Возможным недостатком циркуляционных агрегатов этой модели являются повышенные требования к качеству теплоносителя. Предназначенные для перекачки жидкости должны быть чистыми, неагрессивными и невязкими, без содержания волокон и твердых частиц.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos UPS 25-70 180 циркуляционный

Монтажная длина	180 мм
Тип ротора	“мокрый”
Пропускная способность	4.6 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	7 м
Диаметр разъема соединения	1 1/2"
Установка насоса	вертикальная, горизонтальная
Потребляемая мощность	149 Вт
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 2°C до 110°C
Дополнительная информация	3 скорости вращения

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos UPS 25-70 180 циркуляционный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 7 из 7