

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos UPS 25-60 N циркуляционный (96913085)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 96913085

Характеристики товара

Фото 96913085

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos UPS 25-60 N циркуляционный

Потребляемая мощность	95 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	4.5 куб. м/час
Допустимая температура жидкости	от 2°C до 110°C
Качество воды	чистая
Установка насоса	вертикальная/горизонтальная
Максимальный напор	6 м
Вес	2.8 кг
Диаметр разъема соединения	1 1/2"
Защита от перегрева	есть



[Каталог насосов серии Comfort UP, UPS](#)

Циркуляционный насос UPS 25-60 N производителя Грундфос UPS в полной мере отвечает всем заявленным требованиям. Насос малогабаритный, весом всего 2,8 килограммов, он с успехом используется как для обеспечения циркуляции жидкости в системах отопительного оборудования и производства горячей воды, так и в системах, призванных обогревать пол в помещениях.

Этот насос характеризуется малым потреблением электрической энергии, и практически беззвучным рабочим процессом. Предназначен он для перекачивания очищенных жидкостей, невязких по структуре и неагрессивных по своему составу, не содержащих примесей твердых частиц или синтетических волокон. Довольно производителен для своих габаритов, в минуту насос способен перекачивать до 27 литров жидкости, причем выдерживает довольно

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

большой перепад температур перекачиваемых жидкостей: от +2 до +110 градусов по Цельсию.

Насос комплектуется электрическим двигателем и ротором со стопроцентной изоляцией от статора. Этим обеспечивается создание цельного узла без намека на уплотнение в области вала. Вал: трехскоростной, переключение производится с помощью тумблера. Оборудование надежно и долговечно, подшипники из керамики повышенной прочности и с низкой расширительной способностью гарантируют ему многолетнюю работу без поломок, а материал рабочего колеса – термоустойчивый композитный сплав с антикоррозийной обработкой, добавляет надежности работе всего оборудования в комплексе. Электродвигатель основательно защищен от перепадов тока при работе системы и расположен таким образом, что при необходимости его снять в демонтаже самого насоса нет необходимости. Автоматика отопительной системы позволяет насосу работать в трех режимах: в постоянном, в регулируемом таймером или автоматически подстраиваясь под нужды и задачи, выполняемые оборудованием.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos UPS 25-60 N циркуляционный

Вес	2.8 кг
Пропускная способность	4.5 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	6 м
Диаметр разъема соединения	1 1/2"
Установка насоса	вертикальная, горизонтальная
Потребляемая мощность	95 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Допустимая температура жидкости	от 2°C до 110°C
Защита от перегрева	есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos UPS 25-60 N циркуляционный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>