

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos SB 3-35 AW колодезный (97686703)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 97686703

Характеристики товара

Фото 97686703

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos SB 3-35 AW колодезный

Напряжение сети	230 В
Мощность электродвигателя	0,8 кВт
Максимальная глубина погружения	10 м
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 40°C
Материал корпуса	нержавеющая сталь и композитные материалы
Длина кабеля	15 м
Максимальный напор	35 м
Класс защиты	IP68
Размер	150x560x150 мм
Диаметр насоса	15 см
Качество воды	Дождевая
Установка насоса	Вертикальная
Номинальный расход	3 куб. м/час
Количество пусков в час	20
Давление включения	1.5 бар
Масса	10.3 кг
Гарантия	24 месяца

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



[Инструкция к колодезным насосам серий SB, SBA](#)

Вода всасывается в ячейки фильтра, который находится внизу насоса. Фильтр выполнен из материала не подверженного коррозии. От перегрева насос защищает термовыключатель. Если температура двигателя превышает допустимую, изделие автоматически отключается. После снижения температуры, насос - также автоматически - включается снова.

Применение

Данное изделие используется в бытовых целях. С помощью него можно накачать воды из колодца, дождевого бака или скважины. Чаще всего такие насосы приобретают владельцы дачных участков или хозяева деревенских домов, которые проживают в тех районах, где в системах водоснабжения недостаточное давление.

Преимущества

Основными преимуществами этого электронасоса являются: во-первых, защита от ржавчины, так как все детали изготовлены из материалов не подверженных коррозии. Во-вторых, автоматический выключатель предохраняет двигатель, а это продлевает срок службы изделия. В-третьих, насос защищен от воздействия на двигатель мелкого мусора, который может находиться в колодезной воде. Также преимуществом можно назвать низкий уровень шума при работе.

Поставляется данный насос в трёх вариантах – М, А и АW, что соответственно означает Mechanic (механический, без защиты от сухого хода, без контроллера), Automatic (Автоматический, с защитой от сухого хода и контроллером давления) и Automatic With suction hose (с плавающим модулем всасывания).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos SB 3-35 AW колодезный

Максимальная глубина погружения	10 м
Качество воды	Дождевая
Максимальный напор	35 м
Установка насоса	Вертикальная
Класс защиты	IP68
Напряжение сети	230 В
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от 0°C до 40°C
Материал корпуса	нержавеющая сталь и композитные материалы
Длина кабеля	15 м
Мощность электродвигателя	0,8 кВт
Размер	150x560x150 мм
Диаметр насоса	15 см
Номинальный расход	3 куб. м, час
Количество пусков в час	20
Давление включения	1.5 бар
Масса	10.3 кг
Гарантия	24 месяца

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos SB 3-35 AW колодезный




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>