

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос Grundfos ALPHA 3 32-60 180 циркуляционный
(99371985)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 99371985

Характеристики товара

Фото 99371985

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos ALPHA 3 32-60 180 циркуляционный

Номинальное напряжение	1x230 В
Температура перекачиваемой жидкости	+2 С ... +110 С
Материал	Корпус из чугуна или нержавеющей стали, рабочее колесо из композитного материала.
Тип присоединения	Резьбовое трубное.
Номинальная частота	50 Гц
Степень защиты	IPx4D
Уровень звукового давления	43 дБ (А)
Давление в системе	10 бар
Назначение	Разные виды насосов способствуют горячему водоснабжению, циркуляции в системах отопления и кондиционированию в частных домах.
Перекачиваемая жидкость	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Монтажная длина, мм	180
Стандартное трубное присоединение	G 2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Коэффициент
энергоэффективности 0,17
EEI



[Каталог "Циркуляционные насосы ALPHA"](#)

Благодаря тому, что корпус прибора изготовлен из нержавеющей стали покрытой катафорезным защитным напылением, его спокойно можно использовать не только для циркуляции воды в системах отопления, но и для горячего водоснабжения.

Насосы Alpha 3 имеют надежную защиту от коррозии и налипания мелкой окалины, также новинка может похвастаться защитой от сухого хода и множеством новых режимов, которые будут весьма полезны:

- автоматический переход в ночной режим;
- летний режим работы;
- AutoAdapt.

Но основным отличием нового поколения Alpha является техническая оснащенность прибора. Приобретая вместе с насосом модуль связи ALPHA Reader, вы получаете возможность наблюдать показания работы насоса (напором, давлением и т.д.) в режиме реального времени прямо на своем телефоне или планшете. Для этого Вам нужно закрепить модуль связи на насосе и установить на своё мобильное устройство программу Grundfos GO Balance, которая не только считывает показания работы прибора, но и самостоятельно делает расчеты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

С выходом насосов Alpha 3 и дополнительного модуля время балансировки циркуляционной системы стало значительно меньше, как говорят представители компании Грундсфос весь процесс происходит всего в четыре шага, и теперь за 1 час можно отрегулировать систему отопления для дома площадью в 200 м2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos ALPHA 3 32-60 180 циркуляционный

Номинальное напряжение	1x230 В
Материал	Корпус из чугуна или нержавеющей стали, рабочее колесо из композитного материала.
Назначение	Разные виды насосов способствуют горячему водоснабжению, циркуляции в системах отопления и кондиционированию в частных домах.
Перекачиваемая жидкость	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Монтажная длина, мм	180
Стандартное трубное присоединение	G 2
Тип присоединения	Резьбовое трубное.
Номинальная частота	50 Гц
Степень защиты	IPx4D
Температура перекачиваемой жидкости	+2 C ... +110 C
Уровень звукового давления	43 дБ (А)
Давление в системе	10 бар
Коэффициент энергоэффективности EEI	0,17

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos ALPHA 3 32-60 180 циркуляционный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>