

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos Alpha 2 25-40 N циркуляционный (99411365)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 99411365

Характеристики товара

Фото 99411365

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Alpha 2 25-40 N циркуляционный

Потребляемая мощность	22 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	2.4 куб. м/час
Максимальный напор	4.1 м
Допустимая температура жидкости	от 2°C до 110°C
Качество воды	чистая
Установка насоса	вертикальная/горизонтальная
Диаметр разъема соединения	1.5"
Размеры (ШхВхД)	95x180x153 мм
Автоматический контроль за уровнем воды	электронный
Вес	2.1 кг
Дополнительная информация	функция ночного режима



[Каталог "Циркуляционные насосы ALPHA"](#)

Изделие допускает регулирование режимов функциональности, для чего используются клавиши на панели корпуса. Существует возможность устанавливать один из следующих режимов работы:

- автоматическое регулирование функционирования (функция AUTOADAPT) в соответствии с размером системы отопления, а также соответственно колебаниям нагрузки;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

- режимы поддержки установленного давления;
- режимы регулирования пропорционального давления;
- ночной режим.

Конструкция прибора предусматривает исполнение крыльчатки насоса и ротора в виде общего узла, изолированного от статора (схема «мокрый» ротор). При этом уплотнительные прокладки для вала не применяются. Среди конструктивных особенностей этих изделий следует отметить то, что их корпус изготавливается из нержавеющей стали, также нержавеющая сталь применяется при выполнении гильзы защиты ротора, а также подшипниковой пластины. Вал и радиальные подшипники изготавливаются из высокопрочной керамики. Для упорного подшипника применяется графит. Подшипники не требуют специальной смазки, так как смазка производится перекачиваемыми носителями.

Насос допускается к применению в отопительных (одно- и двухтрубных) системах, для подачи горячей воды, а также в системах обеспечивающих охлаждение и кондиционирование воздуха, смонтированных в жилых, общественных и коммерческих зданиях. Этот тип изделий, обладающих устойчивостью к коррозии, рекомендуется применять в системах водяного теплого пола. Приборы имеют все преимущества, которыми обладают регулируемые циркуляционные агрегаты. Среди возможных недостатков можно отметить высокие требования к чистоте носителя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Alpha 2 25-40 N циркуляционный

Вес	2.1 кг
Пропускная способность	2.4 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	4.1 м
Диаметр разъема соединения	1.5"
Установка насоса	вертикальная, горизонтальная
Потребляемая мощность	22 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Допустимая температура жидкости	от 2°C до 110°C
Размеры (ШхВхД)	95x180x153 мм
Автоматический контроль за уровнем воды	электронный
Дополнительная информация	функция ночного режима

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Alpha 2 25-40 N циркуляционный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>