

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Grundfos Alpha 2 25-60 N 180 циркуляционный (99411424)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Оглавление

Описание 99411424

Характеристики товара

Фото 99411424

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Описание Насос Grundfos Alpha 2 25-60 N 180 циркуляционный

Потребляемая мощность	45 Вт
Напряжение сети	220/230 В
Пропускная способность	3 куб. м/час
Максимальный напор	6.2 м
Допустимая температура жидкости	от 2°C до 110°C
Качество воды	чистая
Установка насоса	вертикальная/горизонтальная
Диаметр разъема соединения	1.5"
Размеры (ШxВxД)	95x180x153 мм
Уровень шума	43 дБ
Вес	2.1 кг
Дополнительная информация	переменная частота вращения, встроенная автоматическая регулировка производительности, фронтальная панель управления



[Каталог "Циркуляционные насосы ALPHA"](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Изделие допускает регулирование режимов функциональности, для чего используются клавиши на панели корпуса. Существует возможность устанавливать один из следующих режимов работы:

- автоматическое регулирование функционирования (функция AUTOADAPT) в соответствии с размером системы отопления, а также соответственно колебаниям нагрузки;
- режимы поддержки установленного давления;
- режимы регулирования пропорционального давления;
- ночной режим.

Конструкция прибора предусматривает исполнение крыльчатки насоса и ротора в виде общего узла, изолированного от статора (схема «мокрый» ротор). При этом уплотнительные прокладки для вала не применяются. Среди конструктивных особенностей этих изделий следует отметить то, что их корпус изготавливается из нержавеющей стали, также нержавеющая сталь применяется при выполнении гильзы защиты ротора, а также подшипниковой пластины. Вал и радиальные подшипники изготавливаются из высокопрочной керамики. Для упорного подшипника применяется графит. Подшипники не требуют специальной смазки, так как смазка производится перекачиваемыми носителями.

Насос допускается к применению в отопительных (одно- и двухтрубных) системах, для подачи горячей воды, а также в системах обеспечивающих охлаждение и кондиционирование воздуха, смонтированных в жилых, общественных и коммерческих зданиях. Этот тип изделий, обладающих устойчивостью к коррозии, рекомендуется применять в системах водяного теплого пола. Приборы имеют все преимущества, которыми обладают регулируемые циркуляционные агрегаты. Среди возможных недостатков можно отметить высокие требования к чистоте носителя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Характеристики Насос Grundfos Alpha 2 25-60 N 180 циркуляционный

Вес	2.1 кг
Пропускная способность	3 куб. м, час
Качество воды	чистая
Максимальный напор	6.2 м
Диаметр разъема соединения	1.5"
Установка насоса	вертикальная, горизонтальная
Потребляемая мощность	45 Вт
Напряжение сети	220, 230 В
Допустимая температура жидкости	от 2°C до 110°C
Уровень шума	43 дБ
Размеры (ШхВхД)	95x180x153 мм
Дополнительная информация	переменная частота вращения, встроенная автоматическая регулировка производительности, фронтальная панель управления

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>

Фото Насос Grundfos Alpha 2 25-60 N 180 циркуляционный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 247-00-48 | Email: sale@grundfos-russian.ru | <https://grundfos-russian.ru>